RÉDUCTEUR DE PRESSION ITRON FF - ISOBAR+ Référence : 21742



RESUME

Le réducteur de pression ISOBAR Itron est conçu pour stabiliser la pression de l'eau et protéger votre réseau domestique. Il prévient l'usure de vos installations et les coups de bélier en maintenant une pression constante.

Grâce à sa technologie à membrane guidée, il assure une régulation précise et stable. La pression de sortie est réglable de 1,5 à 4,5 bar et est préréglée à 3 bar pour une mise en service rapide.

Ce réducteur de pression FF Itron Isobar est disponible en laiton (MG) standard ou composite (CC) pour les espaces réduits, et avec un filetage de 3/4" ou 1". Des modèles avec ou sans raccords sont également proposés pour s'adapter à vos besoins d'installation.

Les points forts :

- Régulation stable et précise
- Triple fonction : réduction, régulation, sécurité
- Insensible au tartre et aux impuretés
- Certifications ACS et NF



DECLINAISONS

Matériau	Raccord	Filetage femelle
Laiton	Sans	1"
Laiton	Sans	3/4"
Composite	Sans	1"
Composite	Sans	3/4"
Laiton	Avec	1"
Laiton	Avec	3/4"
Composite	Avec	1"
Composite	Avec	3/4"

DESCRIPTION

Présentation du réducteur de pression Itron Isobar+

Le réducteur de pression ISOBAR+ Itron est un appareil conçu pour stabiliser et limiter la pression de l'eau en amont de votre réseau, généralement avant le chauffe-eau. Sa fonction principale est de protéger vos installations et canalisations des surpressions, d'éviter les bruits tels que les "coups de bélier" et de sécuriser l'ensemble du circuit d'eau.

Doté d'une technologie brevetée à membrane guidée, ce réducteur de pression Itron ISOBAR assure une régulation précise et parfaitement stable de la pression. Il est insensible au tartre et aux impuretés, ce qui garantit une durabilité accrue et une maintenance limitée. La pression de sortie est réglable de 1,5 à 4,5 bar, avec un pré-réglage d'usine à 3 bar pour une mise en œuvre rapide.

Plusieurs versions du réducteur de pression FF Itron Isobar sont disponibles afin de s'adapter aux contraintes de chaque installation.

Choix du matériau : Laiton (MG) ou Composite (CC)

Le corps du réducteur de pression ISOBAR Itron est proposé en deux matériaux : laiton ou composite.

Le modèle standard (MG) convient à la plupart des configurations, tandis que la version Corps Court (CC) est plus compacte, idéale pour les installations dans des espaces très étroits.

Choix du raccordement : avec ou sans raccords union

Les modèles "sans raccord" se vissent directement sur la tuyauterie. Les modèles "avec raccords" sont livrés avec des raccords union démontables, qui facilitent l'installation et la maintenance. Ces derniers offrent jusqu'à 16 combinaisons de raccordement possibles grâce à leurs raccords multi-filetés réversibles.

Choix de la taille de filetage : 3/4" ou 1"

Le filetage est disponible en deux tailles standards Femelle/Femelle (FF) : 3/4" (20x27 mm) pour les maisons individuelles et appartements, et 1" (26x34 mm) pour les installations nécessitant un débit plus important.

Pour une vue d'ensemble, découvrez nos solutions de régulation de pression Itron et Desbordes. Pour un besoin moins exigeant, la même marque propose le réducteur de pression Itron Minibar, également en FF. Vous pouvez aussi considérer une alternative comme le modèle Multi 7 de marque Desbordes en raccordement FF.

Caractéristiques techniques du réducteur de pression Itron Isobar+

Caractéristique	Spécification
Produit	Réducteur de pression pour eau
Marque	Itron
Gamme	Isobar+
Fonction	Triple fonction : réduction, régulation et sécurité de la pression
Technologie	Membrane guidée
Matériau(x)	Laiton (MG) ou Composite (CC)

Pression amont max.	25 bar
Pression aval	Réglable de 1,5 à 4,5 bar
Pré-réglage d'usine	3 bar
Température max.	80°C
Fluide compatible	Eau froide et eau chaude
Raccordement	Femelle/Femelle 3/4" (20x27 mm) ou 1" (26x34 mm) Avec ou sans raccords union
Position de montage	Toutes positions
Prise manomètre	Oui (1 ou 2 selon modèle)
Certifications	ACS, NF (selon modèle)
Origine	Fabrication Française (modèles composite)