AÉROTHERME ÉLECTRIQUE DE CHANTIER 9KW
Référence : 21743



RESUME

L'aérotherme électrique de chantier 9 kW est une solution de chauffage mobile conçue pour les professionnels. Idéal pour les ateliers, entrepôts et chantiers, cet aérotherme fonctionne sur une alimentation de 400 V et est adapté à un usage ponctuel dans des locaux bien isolés.

Avec une puissance réglable jusqu'à 9000 W et un débit d'air de 1238 m³/h, il assure une montée en température rapide. Son thermostat maintient la chaleur de façon autonome et sa structure est sécurisée par une protection anti-surchauffe et anti-basculement.

Les points forts :

- Puissance réglable jusqu'à 9 kW
- Mobile et facile à utiliser
- Thermostat de régulation intégré
- Sécurités surchauffe et anti-basculement




DESCRIPTION

Pourquoi choisir l'aérotherme électrique industriel

mobile ?

Cet aérotherme électrique de chantier 9 kW est une solution de chauffage mobile et puissante, conçue pour les professionnels. Il est idéal pour une utilisation dans des environnements variés comme les ateliers, les entrepôts, les chantiers ou encore les serres. Robuste et facile à déplacer, cet aérotherme mobile 9 kW permet de chauffer des zones de travail de manière ponctuelle ou de maintenir une température dans des locaux bien isolés.

Avec une puissance maximale de 9000 W, cet aérotherme dispose de trois allures de fonctionnement. Un sélecteur permet de choisir entre le mode ventilation seule (135 W) et deux niveaux de chauffe (4500 W et 9000 W), pour une chaleur adaptée à chaque situation.

Son thermostat intégré assure une gestion automatique de la température. Lorsque la température souhaitée est atteinte, l'élément chauffant s'arrête tandis que le ventilateur continue de fonctionner. L'appareil redémarre automatiquement lorsque la température baisse, maintenant ainsi un confort constant.

Son enveloppe en tôle d'acier avec revêtement en poudre résistant à la chaleur lui confère une grande durabilité. Pour garantir la sécurité, il est équipé d'un dispositif de protection contre la surchauffe à réarmement automatique. L'appareil est livré prêt à l'emploi, avec son cordon d'alimentation et sa prise.

Ce modèle s'intègre dans notre sélection de chauffages professionnels pour chantiers, conçue pour s'adapter à diverses configurations. Pour des environnements sans accès électrique, le canon à air chaud fonctionnant au fioul est une solution autonome très efficace. Si une puissance moindre est suffisante, l'aérotherme électrique de 3kW sera plus adapté.

Caractéristiques techniques de l'aérotherme mobile électrique 9kw

Caractéristique	Spécification
Puissance(s)	135 W (ventilation) 4500 W - 9000 W
Alimentation	400 V (triphasé)
Débit d'air	1238 m³/h
Intensité	13 A
Indice de protection	IP24
Niveau sonore	72 dB
Dimensions (LxlxH)	324 x 422 x 435 mm
Poids net	11,3 kg
Matériau	Enveloppe en tôle d'acier avec revêtement en poudre résistant à la chaleur
Inclus	Cordon d'alimentation et prise
Usage	Intérieur uniquement. Adapté aux espaces bien isolés ou à une utilisation occasionnelle.