ÉPANDEUR À SEL POUR ATTELAGE 260 L
Référence : 21745



RESUME

L'épandeur à sel traîné 260 L est une solution efficace pour les collectivités et les professionnels, avec sa trémie de 260 litres permettant de traiter de grandes surfaces.

Il s'attelle à un véhicule via un attelage boule de 2 pouces.


Sa structure robuste en acier peint époxy et son disque en acier inoxydable garantissent sa longévité.

La largeur d'épandage atteint 12 mètres et se règle sur 3 zones (gauche, droite, centre).

Compatible avec sel, sable et granulats, il est proposé avec une bâche de protection en option pour protéger le contenu de l'humidité. Un kit de signalisation LED est inclus pour plus de sécurité.

Les points forts :

- Grande trémie 260 litres
- Largeur d'épandage : 12 m
- Châssis robuste acier époxy
- Kit de signalisation inclus
- Attelage boule pour véhicule



DECLINAISONS

Housse
Sans
Avec

DESCRIPTION

Tout savoir sur l'épandeur à sel 260 litres pour attelage

Cet épandeur traîné dispose d’une trémie de 260 litres.

Conçu pour être tracté par un véhicule, il est particulièrement adapté aux besoins des petites communes grâce à son bon rapport qualité-prix. Il se connecte facilement grâce à un attelage de type boule de caravane de 2 pouces.

Sa conception robuste assure une bonne longévité. Le châssis tubulaire et la trémie sont en acier protégé par une peinture époxy. Les éléments les plus exposés, comme le disque et les palettes d'épandage, sont fabriqués en acier inoxydable pour résister à la corrosion.

L'appareil permet un épandage précis et contrôlé sur une largeur pouvant atteindre 12 mètres.

Le débit se règle à l'aide de deux manettes indépendantes, et la zone d'épandage peut être ajustée sur trois positions (gauche, centre, droite) grâce à un limiteur réglable en hauteur. Une table de réglage est fournie sous forme d'autocollant sur la trémie pour faciliter les ajustements.

Polyvalent, cet épandeur peut être utilisé avec du sel, du sable, des granulats ou des semences.

Pour une utilisation optimale, il est recommandé d'utiliser du sel sec respectant la norme NF EN 16-811-11.

Pour la sécurité sur la voie publique, il est équipé d'un kit de signalisation arrière à LED. Le montage est simple : l'appareil est livré prémonté, seuls le timon et la signalisation sont à installer.

Ce modèle est disponible avec ou sans bâche de protection pour la trémie.

L'ajout d'une couverture est conseillé pour protéger le sel ou les autres produits de l'humidité. Cela évite la formation de blocs et garantit le bon fonctionnement de l'épandeur.

Prozon vous propose également l'épandeur de sel microtracteur de 260 L, et l'épandeur de sel avec boule de 400 L.

Accompagnez votre épandeur avec notre sel de déneigement, en sac ou seau de 25 kg, en big bag de 500 kg, en big bag de 1 tonne ou encore en vrac de 30 T.

Avant d'utiliser l'épandage pour étaler votre sel, préparez vos routes avec nos lames de déneigement, la lame pour gerbeur économique, la lame pour chariot gerbeur avec lame caoutchouc et lame premium pour déneigement.

Caractéristiques techniques de la saleuse 260 litres pour attelage

Caractéristique	Spécification
Dimensions et capacité	
Capacité de la trémie	260 litres
Charge maximale	320 kg
Poids à vide	93 kg
Dimensions (L x l x h)	150 x 105 x 144 cm
Épaisseur de la trémie	2 mm
Structure et matériaux	
Châssis	Acier tubulaire peint époxy
Trémie	Acier peint époxy
Matériaux (disque et palettes)	Acier inoxydable
Roues	Gonflables 6,5 x 3,2 pouces

Performances d'épandage	
Largeur d'épandage	Jusqu'à 12 mètres
Réglage du débit	2 manettes
Réglage de l'épandage	Limiteur réglable en hauteur, 3 zones (gauche, centre, droite)
Vitesse d'épandage maximale	12 km/h
Vitesse de déplacement maximale	25 km/h
Produits admissibles	• Sel (selon norme NF EN 16-811-11) • Sable • Granulats • Semences
Granulométrie maximale	Inférieure à 5 mm
Type d'attelage	Boule caravane 2 pouces
Timon	Réglable en hauteur
Équipements	
Équipements de la trémie	Grille de protection Agitateur à chaînes et masselottes
Signalisation	Kit de signalisation arrière avec faisceau LED
Montage	Livré prémonté (timon et kit de signalisation à monter)
Entretien	Rincer à l'eau et sécher après chaque utilisation.
Stockage	Intérieur ou extérieur