RÉDUCTEUR DE PRESSION DESBORDES SECURO N°5 MF
Référence : 21746



RESUME

Le réducteur de pression Securo N°5 Desbordes est un équipement professionnel qui protège les installations sanitaires en assurant une pression de sortie stable et constante. Il convient particulièrement aux circuits de chauffe-eau et garantit un débit élevé avec une faible perte de charge.

Son corps en bronze et sa cuve chromée lui confèrent une résistance au tartre et aux impuretés, ce qui le dispense de tout entretien. Ce réducteur de pression Desbordes Securo N°5 est un modèle mâle/femelle de 3/4" (20x27) pour une pression d'entrée de 16 bars maximum. La pression de sortie, réglable de 1 à 5,5 bars, est préréglée en usine à 3 bars. Pour un suivi simple, une prise pour manomètre est intégrée.

Les points forts :

- Sans entretien
- Pression aval stable
- Prise pour manomètre
- Fabrication française



DESCRIPTION

Présentation du réducteur de pression Securo N°5 Desbordes

Le réducteur de pression Securo N°5 Desbaordes est un équipement conçu pour protéger les installations de plomberie en maintenant une pression de sortie stable et réduite. Il est particulièrement adapté pour une installation en amont d'un chauffe-eau, mais peut être utilisé pour l'ensemble du réseau d'eau froide et chaude afin de garantir une pression constante et de prévenir les coups de bélier.

Un équipement fiable et durable

Sa cuve en bronze chromé le rend insensible au tartre et aux impuretés, ce qui lui assure une grande longévité sans nécessiter d'entretien particulier. De fabrication française, ce réducteur de pression est un gage de qualité pour votre installation.

Performances et facilité de contrôle

Ce modèle assure un débit élevé avec une faible perte de charge, tout en maintenant une pression aval stable et fiable, y compris à débit nul. Pour faciliter le contrôle et la maintenance, le réducteur de pression Desbordes Securo N°5 intègre une prise destinée à recevoir un manomètre ou à effectuer une purge du circuit.

Conseils d'installation et de réglage

Installation du réducteur de pression

Le montage peut se faire dans toutes les positions (horizontale, verticale ou inclinée), à condition de bien respecter le sens d'écoulement indiqué par la flèche gravée sur le corps du réducteur. Pour une protection optimale, il est conseillé de le placer à l'entrée de l'installation, généralement après le

compteur d'eau.

Réglage de la pression de sortie

Le réducteur de pression Securo N°5 Desbaordes est livré préréglé en usine à 3 bar, une pression recommandée pour les applications domestiques courantes. Il est toutefois possible d'ajuster cette pression sur une plage de 1 à 5,5 bar. Le réglage s'effectue toujours sans écoulement, c'est-à-dire avec les robinets en aval fermés, afin de régler la pression dite "statique".

Caractéristiques techniques du réducteur de pression Desbordes Securo N5

Caractéristique	Information
Type de produit	Réducteur de pression
Modèle	Securo n°5 SP
Matière du corps	Bronze
Filetage entrée	3/4' (20 x 27)
Type d'embout entrée	Mâle
Filetage sortie	3/4' (20 x 27)
Type d'embout sortie	Femelle
Pression amont maximale	16 bar
Plage de réglage pression aval	1 à 5,5 bar
Préréglage d'usine	3 bar
Fluides compatibles	Eau (froide et chaude) Fluides ou gaz neutres
Spécificités	Prise pour manomètre et purge
Pays d'origine	France
Environnement	Engagé