RÉDUCTEUR DE PRESSION DESBORDES MULTI 7 FF
Référence : 21747



RESUME

Ce réducteur de pression Multi 7 de Desbordes assure un contrôle fiable de la pression d'eau dans les installations professionnelles. Il stabilise la pression et protège le réseau des coups de bélier.

Fabriqué en France, son corps en bronze résiste à la corrosion, au tartre et aux impuretés, le rendant durable et sans entretien.

Livré préréglé à 3 bar, sa plage de réglage s'étend de 1 à 5,5 bar. Il est conçu pour une pression amont de 16 bar et une température jusqu'à 80°C. Ce modèle femelle/femelle 3/4" (20x27) est certifié ACS, NF et est garanti 5 ans.

Les points forts:

- Durable et sans entretien
- Fabrication française
- Certifié ACS et NF
- Pression réglable
- Garantie 5 ans



DESCRIPTION

Tout savoir sur le réducteur de pression Milti 7

Ce réducteur de pression Desbordes Multi 7 assure un contrôle précis et fiable de la pression pour les installations professionnelles. Son rôle est de stabiliser et de limiter la pression de l'eau en amont du réseau, ce qui permet notamment de protéger l'installation des coups de bélier. Il est généralement installé avant le chauffe-eau.

Conception durable et sans entretien

La cuve de ce réducteur est fabriquée en bronze, un matériau qui lui confère une grande durabilité et une bonne résistance à la corrosion. Sa conception le rend insensible au tartre et aux impuretés, ce qui signifie qu'il ne nécessite aucun entretien.

Fonctionnalités et installation simplifiée

Le réducteur de pression est livré préréglé à 3 bar, avec une plage de réglage allant de 1 à 5,5 bar. Il est équipé de prises aval destinées au raccordement d'un manomètre et à la purge, ce qui facilite l'installation et la maintenance.

Polyvalence et certifications

Grâce à ses 5 raccords polyvalents, il offre 16 configurations de connexion possibles en 1/2" et 3/4". Adaptable, il peut aussi être utilisé comme régulateur ou détendeur pour des gaz comme l'air comprimé et les gaz neutres. Ce produit est certifié ACS et NF, et est conforme à la norme EN1567. Fabriqué en France, ce réducteur bénéficie d'une garantie de 3 ans.

Caractéristiques techniques du réducteur de pression Desbordes Multi 7 F/F

Caractéristiques	Informations
Type de produit	Réducteur de pression

PROZON

FICHE TECHNIQUE

Marque	Desbordes
Modèle	Multi 7
Fabrication	France
Garantie	3 ans
Matière du corps	Bronze
Type de raccordement	À visser
Filetage entrée / sortie	Femelle - Femelle 3/4" (20 x 27 mm)
Pression amont maximale	16 bar
Plage de réglage (sortie)	1 à 5,5 bar (préréglé à 3 bar)
Température maximale de service	80 °C
Dimensions (Longueur x Largeur x Hauteur)	70 x 57 x 94 mm
Usages compatibles	Eau Air comprimé Gaz neutre
Normes et certifications	ACS NF Conforme EN1567
Conditionnement	Vendu à l'unité