RÉDUCTEUR DE PRESSION DESBORDES N°11 FF OU MM
Référence : 21749



RESUME

Ce réducteur de pression N°11 Desbordes stabilise la pression de l'eau et protège l'installation des coups de bélier.

Fabriqué en France, le réducteur de pression Desbordes N11 possède un corps en bronze et un siège en inox. Cette conception le rend robuste et insensible au calcaire. Il supporte une pression amont de 25 bars, une température jusqu'à 80°C et offre une pression de sortie réglable de 1 à 5,5 bars. Ce modèle s'installe dans toutes les positions, est équipé d'une prise manomètre et est garanti 5 ans. Il est disponible en plusieurs filetages, en version Mâle/Mâle ou Femelle/Femelle.

Les points forts :

- Corps bronze et siège inox
- Installation toutes positions
- Fabriqué en France
- Garanti 5 ans



DECLINAISONS

Type de filetage	Dimensions filetage	Ressort Compensé
M/M	1/2" (15 x 21)	Sans

M/M	3/4" (20 x 27)	Sans
M/M	1" (26 x 34)	Sans
F/F	1/2" (15 x 21)	Sans
F/F	3/4" (20 x 27)	Sans
F/F	1" (26 x 34)	Sans
F/F	1" (26 x 34)	Avec
F/F	1/2" (15 x 21)	Avec
F/F	3/4" (20 x 27)	Avec
M/M	1" (26 x 34)	Avec
M/M	1/2" (15 x 21)	Avec
M/M	3/4" (20 x 27)	Avec

DESCRIPTION

Tout savoir sur le réducteur de pression N°11 Desbordes

Le réducteur de pression N°11 Desbordes est un équipement essentiel pour protéger votre installation de plomberie. Il se place en amont du réseau, généralement avant le chauffe-eau, pour stabiliser et réduire la pression de l'eau. Cela permet d'éviter les surpressions et les coups de bélier qui peuvent endommager vos canalisations et appareils.

Considéré comme une référence sur le marché français, ce modèle est apprécié des professionnels pour sa grande fiabilité et sa longévité.

Un appareil robuste et durable

Le corps du réducteur de pression Desbordes N11 est fabriqué en bronze, un matériau qui lui assure une robustesse et une résistance élevées. Son siège interne en inox contribue à sa durabilité. Cette conception le rend insensible au tartre et aux impuretés, ce qui est un atout dans les régions où l'eau est calcaire.

Performances et installation simplifiée

Ce réducteur de pression 11 Desbordes maintient une pression de sortie stable, même en cas de fortes variations de la pression d'entrée. Il supporte une pression en amont jusqu'à 25

bars et est pré-réglé en usine à 3 bars. La pression de sortie reste toutefois réglable de 1 à 5,5 bars pour s'adapter à vos besoins.

Polyvalent, il peut être installé dans toutes les positions (horizontale, verticale ou inversée) sans altérer son fonctionnement. Il est également équipé d'une prise pour manomètre, vous permettant de contrôler la pression à tout moment.

Le réducteur de pression N°11 Desbordes est garanti 5 ans.

Pour répondre à toutes les configurations, ce produit est disponible en plusieurs versions. Vous avez le choix entre des raccords Mâle/Mâle (M/M) ou Femelle/Femelle (F/F), et trois dimensions de filetage :

- 1/2" (15 x 21)
- 3/4" (20 x 27)
- 1" (26 x 34)

Caractéristiques techniques du réducteur de pression Desbordes N°11

Caractéristique	Valeur
Marque	Desbordes
Modèle	N°11
Type de produit	Réducteur de pression
Origine	France
Garantie	5 ans
Matière du corps	Bronze
Matière du siège	Inox
Pression amont maximale	25 bar
Plage de réglage (pression sortie)	1 à 5,5 bar
Pré-réglage d'usine	3 bar

Température maximale d'utilisation	80 °C
Position de montage	Toutes positions
Raccordement	Fileté
Prise manomètre	Oui
Fluides compatibles	Eau Air Gaz neutres Fioul domestique
Norme	NF
Dimensions et filetages disponibles	Raccord Mâle/Mâle 1/2" (15 x 21) : L 85 x H 91 x l 59 mm (DN 15) Raccord Mâle/Mâle 3/4" (20 x 27) : L 100 x H 107 mm Raccord Mâle/Mâle 1" (26 x 34) Raccord Femelle/Femelle 1/2" (15 x 21) : L 76,5 x H 91 mm Raccord Femelle/Femelle 3/4" (20 x 27) : L 76,5 x H 107 mm Raccord Femelle/Femelle 1" (26 x 34)