RÉDUCTEUR DE PRESSION DESBORDES N°10 FF OU MM
Référence : 21750



RESUME

Le réducteur de pression n°10 Desbordes est conçu pour les installations d'alimentation en eau. Il stabilise la pression du réseau pour protéger les équipements contre les surpressions et les coups de bélier.

Son corps en bronze assure une haute résistance à la corrosion. Fabriqué en France, ce réducteur de pression Desborde N°10 est garanti 5 ans.

Il est disponible en raccordement mâle/mâle (plage 1-7 bar, livré non réglé) ou femelle/femelle (plage 1-6 bar, préréglé à 3 bar).

Les points forts :

- Régulation précise de la pression
- Corps en bronze résistant
- Fabrication française
- Garantie 5 ans



DECLINAISONS

Type de filetage	Dimensions filetage
M/M	3/4" (20 x 27)
M/M	1" (26 x 34)

M/M	1"1/4 (33 x 42)
M/M	1"1/2 (40 x 49)
M/M	2" (50 x 60)
M/M	2"1/2 (66 x 76)
F/F	3/4" (20 x 27)
F/F	1" (26 x 34)
F/F	1"1/4 (33 x 42)
F/F	1"1/2 (40 x 49)
F/F	2" (50 x 60)
F/F	2"1/2 (66 x 76)

DESCRIPTION

Tout savoir sur le réducteur de pression n°10

Le réducteur de pression n°10 est un appareil à membrane conçu pour les installations d'alimentation en eau domestiques et collectives. Il permet de stabiliser et de limiter la pression en amont du réseau, protégeant ainsi vos équipements comme le chauffe-eau. Cet équipement prévient les surpressions et les phénomènes de "coups de bélier", assurant un contrôle précis et fiable de la pression pour un fonctionnement sécurisé.

Son corps en bronze lui confère une excellente résistance à la corrosion et une grande durabilité. Il est ainsi adapté à un usage professionnel intensif, même dans des environnements exigeants.

Un réducteur de pression Desborde N°10 adapté à chaque installation

Ce réducteur de pression n°10 est disponible en plusieurs déclinaisons pour s'adapter à vos besoins. Vous avez le choix entre deux types de raccordement :

- Femelle-Femelle (FF)
- Mâle-Mâle (MM)

Pour chaque type de raccordement, plusieurs dimensions de

filetage sont proposées :

- 3/4" (20 x 27)
- 1" (26 x 34)
- 1"1/4 (33 x 42)
- 1"1/2 (40 x 49)
- 2" (50 x 60)
- 2"1/2 (66 x 76)

Des fonctionnalités spécifiques à chaque modèle

Les modèles à raccordement Femelle-Femelle (FF) disposent d'une plage de réglage de 1 à 6 bar et sont préréglés en usine à 3 bar pour une mise en service rapide. Ils sont conformes à la norme EN1567.

Les modèles à raccordement Mâle-Mâle (MM) offrent une plage de réglage de 1 à 7 bar et sont livrés non réglés pour un ajustement personnalisé. Ils sont équipés d'une prise pour manomètre afin de contrôler la pression.

Tous les modèles bénéficient d'une garantie de 5 ans.

Ce réducteur de pression haute performance est un élément clé de notre catalogue de solutions pour la régulation de pression d'eau. Pour des besoins similaires en raccordement Mâle/Femelle, le modèle Desbordes Junior 7 EP MF est une alternative compacte. Si vous êtes ouvert à d'autres marques, le détendeur Rinox RBM FF est reconnu pour sa fiabilité et sa membrane de haute qualité.

Caractéristiques techniques du réducteur de pression Desbordes N°10

PROZON

FICHE TECHNIQUE

Caractéristique	Information
Type de produit	Réducteur de pression
Marque	Desbordes
Modèle	n°10 / n°10 Bis
Matière du corps	Bronze
Système de raccordement	Fileté
Type d'embout	Mâle-Mâle (MM) Femelle-Femelle (FF)
Dimensions de filetage	3/4" (20 x 27) 1" (26 x 34) 1"1/4 (33 x 42) 1"1/2 (40 x 49) 2" (50 x 60) 2"1/2 (66 x 76)
Plage de réglage	1 à 7 bar (modèles MM) 1 à 6 bar (modèles FF)
Réglage usine	Non réglé (modèles MM) Préréglé à 3 bar (modèles FF)
Accessoire(s)	Prise pour manomètre (modèles MM)
Norme	Conforme EN1567 (modèles FF)
Dimensions (L x l x H)	Variables selon le modèle (ex : 180 x 108 x 185 mm pour le 3/4" MM ; 105 x 198 x 433 mm pour le 2" FF)
Garantie	5 ans
Pays d'origine	France