PROZON

FICHE TECHNIQUE

RÉGULATEUR DE PRESSION RESIDEO MF Référence : 21751



RESUME

Le régulateur de pression Resideo MF protège votre installation de plomberie (chauffe-eau, tuyauterie) en stabilisant la pression de l'eau. Il prévient les surpressions et les coups de bélier.

Certifié NF, ce modèle supporte une pression amont de 25 bar et une température de 70 °C. La pression de sortie se règle manuellement entre 1,5 et 6 bar. Une prise manomètre permet un contrôle visuel. Ce régulateur de pression est proposé en deux tailles de raccordement : F 1/2" - M 3/4" et F 3/4" - M 1".

Les points forts :

- Protège le réseau et les appareils
- Pression de sortie réglable
- Prise manomètre intégrée
- Certifié NF



DECLINAISONS

Dimensions filetage
3/4" (20 x 27)
1/2" (15 x 21)

DESCRIPTION

Description du régulateur de pression Resideo MF

Ce régulateur de pression Resideo MF stabilise et limite la pression de l'eau dans votre installation. Installé en amont du réseau, généralement avant le chauffe-eau, il protège vos canalisations et équipements des surpressions. Il prévient ainsi les phénomènes de coups de bélier, garantissant une pression stable et constante dans tout le circuit.

Ce modèle à clapet équilibré permet un réglage manuel de la pression de sortie, sur une plage de 1,5 à 6 bar. Il est équipé d'une prise pour manomètre, qui permet un contrôle visuel de la pression. Ce produit est certifié NF, un gage de qualité et de conformité pour vos installations.

Ce régulateur de pression Resideo MF est proposé en deux versions pour s'adapter à votre installation :

- Entrée Femelle 1/2'' (15 x 21) et sortie Mâle 3/4'' (20 x 27).
- Entrée Femelle 3/4'' (20 x 27) et sortie Mâle 1'' (26 x 34).

Découvrez nos différents modèles de régulateurs de pression Mâle-Femelle pour trouver celui adapté à votre besoin. Vous pouvez opter pour une alternative comme le réducteur de pression Securo N°5 de marque Desbordes, le modèle Rédufix MF de la marque Watts ou encore le Desbordes Junior 7 EP, également en MF.

Caractéristiques techniques du régulateur de pression Resideo M/F

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Régulateur de pression

PROZON

FICHE TECHNIQUE

Marque	Resideo
Filetage entrée (Femelle)	1/2" (15 x 21) 3/4" (20 x 27)
Filetage sortie (Mâle)	3/4" (20 x 27) 1" (26 x 34)
Type de raccord	Réduction
Système de raccordement	Fileté
Plage de réglage	1,5 à 6 bar
Pression amont maximale	25 bar
Température maximale	70 °C
Longueur	95 mm
Certifications	NF CE
Pays d'origine	Danemark