PRISE ÉLECTRIQUE MÂLE TRIPHASÉE 16A 3P+N+T - IP44 380/415V
Référence : 21753





RESUME

Cette prise électrique mâle 16A est une fiche mobile conçue pour les installations électriques basse tension. De type 3P+N+T, cette prise mâle triphasée 16A est compatible avec une tension de 200/346 V à 240/415 V.

Son indice IP44 garantit une protection contre les corps solides et les projections d’eau, ce qui la rend idéale pour une utilisation sur chantier. Fabriquée en polyamide 6, cette prise mâle sans halogène offre une haute résistance aux chocs (IK08).

De couleur rouge et avec une position horaire 6 h, cette fiche est conforme à la norme IEC 60309.

Les points forts :

- Haute résistance aux chocs IK08
- Protection IP44 contre l'eau
- Composition plastique sans halogène
- Conforme à la norme IEC 60309



DESCRIPTION

En savoir plus sur la prise mâle industrielle 16A

Cette prise électrique mâle 16A est conçue pour le raccordement d'équipements en milieu industriel. En tant que fiche mobile mâle, elle offre une grande flexibilité d'utilisation. Adaptée à une tension triphasée de 380 à 415 V, cette prise mâle triphasée 16A assure une connexion électrique performante et sécurisée.

Cette prise mâle 3P+N+T 16A est de couleur rouge, ce qui correspond à sa plage de tension. Elle est dotée de 5 broches et d'une position horaire de 6h (prise mâle 16a 6h) pour garantir un branchement correct et sécurisé, évitant les erreurs de connexion. C'est une prise électrique mâle 16A standard pour de nombreuses applications.

Le corps de cette fiche électrique mâle est fabriqué en polyamide 6. Il s'agit d'une prise mâle sans halogène, ce qui limite l'émission de fumées toxiques en cas d'incendie et augmente la sécurité. Les contacts sont réalisés en alliage cuivre-zinc pour assurer une conductivité optimale et une bonne résistance à l'usure.

Une fiche mobile mâle 16A adaptée aux environnements exigeants

Cette fiche mâle IP44 bénéficie d'un indice de protection qui la met à l'abri des projections d'eau et des corps solides de plus de 1 mm. Sa haute résistance aux chocs (IK08) en fait une prise mâle IK08 idéale comme prise électrique chantier 16A. Elle est conçue pour fonctionner dans une large plage de température, de -25 °C à +40 °C.

Cette prise industrielle mâle 400V est conforme à la directive basse tension 2014/35/EU. Cette conformité assure que la prise électrique mâle 16A respecte les exigences de sécurité européennes.

En tant que fiche mâle IEC 60309, elle respecte également les standards internationaux suivants, garantissant son interopérabilité :

- IEC 60309-1-2
- DIN VDE 0620-1

Caractéristiques de la prise mâle 3p+n+t 16 A

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Fiche mobile mâle basse tension
Tension	200/346 – 240/415 V
Intensité	16 A
Nombre de pôles	3P+N+T (5 broches)
Position horaire	6h
Couleur	Rouge
Dimensions	149 x 111 x 69 mm
Poids	0,19 kg
Matériaux	Corps : polyamide 6 (plastique sans halogène) Contacts : alliage cuivre-zinc
Indice de protection	IP44
Résistance aux chocs	IK08
Résistance au fil incandescent	960 °C
Plage de température ambiante	-25 °C à +40 °C
Normes	IEC 60309-1-2 DIN VDE 0620-1
Conformité	Directive basse tension 2014/35/EU