PROZON

FICHE TECHNIQUE

PRISE ÉLECTRIQUE FEMELLE MURALE 16A 3P+N+T - IP44 380/415V
Référence : 21755



RESUME

Cette prise électrique femelle murale 16A est conçue pour une fixation murale. Ce socle mural industriel 16A de couleur rouge permet d'alimenter des équipements sur une tension de 380 à 415 V.

C'est un modèle 3P+N+T doté d'un clapet de protection et d'un corps incliné à 15° pour faciliter le branchement.

Les points forts :

- Protection IP44 et IK08
- Matériaux sans halogène
- Usage de -25°C à +40°C



DESCRIPTION

Description de la prise p17 murale tétrapolaire 16A 380V

Cette prise murale industrielle 16a femelle est une base basse tension conçue pour l'alimentation d'équipements électriques

sur les chantiers ou en milieu industriel. Avec ses 5 broches (3P+N+T), cette prise électrique femelle est adaptée à une tension de 380 à 415 V pour les applications triphasées.

Le corps de ce socle mural industriel 16a est fabriqué en polyamide 6, un matériau plastique sans halogène qui garantit une sécurité accrue en cas d'incendie. Les contacts sont réalisés en alliage cuivre-zinc pour assurer une bonne conductivité électrique.

Son design incliné à 15° facilite le branchement et le débranchement des fiches. Cette prise murale avec clapet 16a dispose d'un couvercle de protection qui la préserve de la poussière et des projections d'eau lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Ce socle mural IP44 16a est protégé contre l'intrusion de corps solides de plus de 1 mm et contre les projections d'eau. Sa robustesse est confirmée par un indice de résistance aux chocs IK08, le protégeant contre les impacts mécaniques.

Elle est conçue pour fonctionner dans une plage de température ambiante allant de -25 °C à +40 °C, ce qui la rend adaptée à de nombreux environnements de travail, en intérieur comme en extérieur abrité.

Ce connecteur CEE femelle 16a est conforme à la norme internationale IEC 60309, ce qui garantit sa compatibilité avec les fiches industrielles de même standard. Sa conception respecte également la directive basse tension 2014/35/EU, attestant de sa sécurité électrique pour les utilisateurs.

Caractéristiques de la prise murale triphasée femelle 16a

Caractéristique	Valeur
Type de produit	Base murale basse tension
Intensité	16 A
Tension	380 – 415 V
Nombre de pôles	3P + N + T

Fréquence	50 / 60 Hz
Position horaire	6h
Indice de protection	IP44
Résistance aux chocs	IK08
Plage de température d'utilisation	-25 °C à +40 °C
Résistance au fil incandescent	960 °C
Couleur	Rouge
Matériaux	Corps : polyamide 6 (sans halogène) Contacts : alliage cuivre-zinc
Dimensions (L x l x H)	115 x 101 x 127 mm
Poids	0,31 kg
Normes	IEC 60309-1-2 DIN VDE 0620-1 Directive Basse Tension 2014/35/EU