CHAUFFAGE SOUFFLANT GAZ PROFESSIONNEL ALLUMAGE PIÉZO 15KW
Référence : 21773





RESUME

Le chauffage soufflant gaz professionnel allumage piézo 15kW est conçu pour chauffer rapidement et efficacement des volumes jusqu'à 150 m².

Idéal pour les chantiers, ateliers ou entrepôts, ce canon à chaleur au gaz 15kw est facilement transportable grâce à sa poignée.

Il fonctionne au propane et est livré avec son détendeur et flexible pour une mise en service immédiate.

Sa conception garantit une utilisation sécurisée.

Les points forts :

- Puissance de chauffe 15000 W
- Surface traitée jusqu'à 150 m²
- Classe d'isolation I
- Détendeur et flexible inclus
- Protection IPX4





DESCRIPTION

Un chauffage soufflant au gaz 15kw mobile et performant

Ce chauffage soufflant gaz professionnel avec allumage piézo de 15kW est une solution de chauffage d'appoint performante et mobile, idéale pour les chantiers, les ateliers, les entrepôts et les garages. Alimenté au gaz propane, il assure une montée en température très rapide sur des surfaces allant jusqu'à 150 m². Son allumage piézo-électrique simple et fiable permet une mise en route instantanée.

Conçu pour les professionnels, ce canon à chaleur au gaz de 15kw est équipé de plusieurs dispositifs de sécurité : une protection thermique contre la surchauffe et une sécurité de coupure de gaz en cas de problème. Léger et doté d'une poignée de transport, il se déplace facilement d'un lieu à un autre. Le détendeur et le flexible sont inclus, vous permettant une installation directe sur votre bouteille de gaz.

Conseils d'utilisation du canon à chaleur au gaz 15kw

Sécurité

Pour garantir une utilisation sécurisée, il est impératif de respecter certaines règles. Utilisez exclusivement un tuyau de gaz et un détendeur conformes aux normes NF en vigueur pour le propane, en vérifiant leur date de validité. La bouteille de gaz doit toujours être placée derrière l'appareil, jamais devant la sortie d'air chaud. Installez le chauffage sur une surface plane et stable, loin de tout matériau inflammable, en respectant une distance de sécurité d'au moins 3 mètres avec les murs et plafonds. En cas d'utilisation en intérieur, une ventilation efficace est obligatoire : assurez un bon renouvellement de l'air en ouvrant portes et fenêtres.

Distance minimum aux murs/objets :

- Au-dessus : 200 cm
- Derrière : 250 cm
- Côtés : 200 cm
- Devant 350 cm

Mise en service

1. Connectez le détendeur et le tuyau à une bouteille de gaz propane.
2. Branchez l'appareil au secteur et actionnez l'interrupteur pour démarrer le ventilateur.
3. Appuyez sur le bouton de la vanne de gaz tout en actionnant l'allumeur piézo-électrique jusqu'à ce que la flamme apparaisse. Maintenez la vanne enfoncée pendant 10 secondes.
4. Pour éteindre le chauffage, fermez l'arrivée de gaz directement sur la bouteille. Laissez le ventilateur en marche jusqu'à l'extinction complète de la flamme avant de couper l'alimentation.

Entretien

Un nettoyage régulier du boîtier est recommandé. Utilisez une éponge douce avec un détergent neutre, puis séchez avec un chiffon propre. Il est crucial de ne laisser aucune humidité pénétrer à l'intérieur de l'appareil. Pour des raisons de sécurité, un contrôle annuel par un technicien qualifié est obligatoire. Pensez également à vérifier périodiquement l'état du flexible de gaz et du détendeur.

Caractéristiques techniques chauffage soufflant gaz professionnel allumage piézo 15kW

Caractéristiques	Valeurs
Puissance de chauffe	15 000 W
Débit d'air max	320 m³/h
Surface traitée	150 m²
Dimensions	L. 380 x l. 190 x H. 305 mm
Alimentation	220-240 V / 50 Hz
Puissance absorbée	25 W / 0,11 A
Thermostat intégré ?	Non
Indice de protection	IPX4
Température de sortie d'air	420 °C
Consommation	1,09 kg/h
Pression gaz	700 mbar
Longueur du câble	1,35 m
Plage de température de fonctionnement	- 15°C à + 30°C
Poids	3,8 kg
Protection anti-surchauffe	80° C
Allumage	Piezo + sécurité d'allumage
Type gaz émis	Nox (nitrogen oxides)
Carburant	Gaseous G30
Émission de gaz	115.54 (mg/kW)