PISTOLET ANTICHOC CENTRALE DE NETTOYAGE
Référence : 21775



RESUME

Ce pistolet antichoc pour centrale de nettoyage est conçu pour un usage intensif et durable. Sa structure en laiton et sa protection antichoc en caoutchouc haute résistance lui confèrent une grande solidité. Il supporte une pression maximale de 24 bar, une température jusqu'à 50°C et assure un débit d'eau de 25 L/min. Doté d'un jet de pulvérisation conique réglable, il est également résistant aux solutions alcalines et à certains acides. Ce modèle est équipé d'un raccord rapide mâle et se décline en version sans raccord ou avec raccords mâle et femelle (sur devis)

Les points forts :

- Robustesse et durabilité
- Protection antichoc en caoutchouc
- Jet de pulvérisation réglable
- Résistance aux produits chimiques




DESCRIPTION

En savoir plus sur le pistolet antichoc centrale de nettoyage

Ce pistolet antichoc pour centrale de nettoyage est conçu pour un usage intensif en milieu professionnel. Il est particulièrement apprécié des professionnels de l'agroalimentaire et du nettoyage pour sa robustesse, sa longue durée de vie et son efficacité au quotidien. Sa conception vise à la fois la performance et le respect de l'environnement grâce à une consommation d'eau maîtrisée.

Nous proposons aussi le pistolet ergonomique. (lien)

Un pistolet de nettoyage robuste et durable

Fabriqué en laiton, ce pistolet de nettoyage est reconnu pour sa grande solidité. Il est doté d'une protection antichoc en caoutchouc haute résistance qui le protège des chocs, mais aussi de la chaleur et du froid. Cette protection lui confère également une résistance aux solutions alcalines et à certains types d'acides, assurant une longue durée de vie même dans des conditions d'utilisation exigeantes.

Un équipement pratique et performant

Le pistolet est équipé d'un jet de pulvérisation conique réglable, permettant d'adapter la pulvérisation en fonction des besoins. Pour une connexion facile et rapide, il dispose d'un raccord rapide mâle de ½ pouce en laiton pour un tuyau de Ø 12 mm. Son utilisation permet également de réaliser des économies d'eau, un avantage pour maîtriser les coûts et protéger l'environnement.

Découvrez aussi la gamme entière de centrale de lavage professionnelle dont la centrale Foamster, la doseur manuel pour plonge ou le doseur 1 produit pour plonge. (lien)

Caractéristiques techniques du pistolet antichoc en laiton

Caractéristique	Détail

Température maximale d'utilisation	50°C
Pression maximale	24 bar
Débit d'eau	25 L/min
Matériaux	Corps en laitonProtection antichoc en caoutchouc haute résistance
Type de jet	Pulvérisation conique réglable
Raccord	Raccord rapide mâle ½ pouce en laitonPour tuyau Ø 12 mm
Résistance	Chaleur et froidSolutions alcalinesCertains acides
Compatibilité	Conçu pour les Centrales Evolution, Dosamil et Centralisation