RÉDUCTEUR DE PRESSION RÉDUFIX WATTS MF Référence : 21803



RESUME

Le réducteur de pression Watts Rédufix MF protège vos installations domestiques en stabilisant la pression de l'eau. Idéal pour les chauffe-eaux et appareils ménagers, il prévient les surpressions et les coups de bélier.

Ce modèle Mâle/Femelle 3/4" (20x27) est doté d'un écrou tournant pour un montage simplifié dans toutes les positions. Prêt à poser, il est préréglé en usine avec un tarage modifiable de 1,5 à 5 bar et une prise manomètre 1/4".

De conception robuste et silencieuse, ce modèle Rédufix Watts M/F fabriqué en France ne requiert aucun entretien. Il est garanti 2 ans.

Les points forts :

- Fabrication française
- Silencieux et sans entretien
- Installation toutes positions
- Garantie 2 ans



DESCRIPTION

Tout savoir du Rédufix Watts M/F

Le réducteur de pression Watts Rédufix MF est un appareil conçu pour protéger les installations et les équipements domestiques tels que les chauffe-eaux, les appareils ménagers ou les fontaines à eau. Il se place en amont du réseau pour stabiliser et réduire la pression. Cette régulation prévient les surpressions et les coups de bélier, qui peuvent endommager les tuyauteries et les appareils connectés. Ce modèle est équipé d'un raccordement Mâle / Femelle avec écrou tournant de 3/4 pouce.

Une conception fiable et performante

Fabriqué en France, le réducteur de pression Watts Rédufix MF bénéficie d'une conception éprouvée depuis plus de 20 ans. Il est robuste et ne nécessite aucun entretien particulier une fois installé. Son fonctionnement est silencieux, sans battement ni vibration, grâce à un système de clapet et des joints spécifiques. Son débit est également adapté aux appareils isolés comme les lave-linges ou chauffe-eau, favorisant une consommation d'eau maîtrisée.

Installation simple et polyvalente

Compact et peu encombrant, ce modèle est discret et facile à monter, y compris sous les chauffe-eaux. Le Rédufix Watts M/F peut être installé dans n'importe quelle position, ce qui simplifie sa pose. Il est livré prêt à poser, avec un préréglage d'usine qui est modifiable de 1,5 à 5 bars pour s'adapter aux besoins de l'installation.

Comment installer le réducteur de pression Watts Rédufix ?

Pour une installation correcte de ce réducteur de pression, quelques étapes sont à suivre :

- Choisissez un emplacement accessible et non inondable, à l'abri du gel, pour faciliter l'entretien.
- Avant le montage, assurez-vous de nettoyer, rincer et purger les canalisations.
- Respectez le sens de circulation du fluide, indiqué par une flèche gravée sur le corps de l'appareil.
- Ce modèle peut être installé dans n'importe quelle position (horizontale, verticale ou inclinée).
- Le réglage de la pression s'effectue à l'aide d'un tournevis sur la vis dédiée. La pression peut être ajustée entre 1,5 et 5 bars.

Pour une installation complète et pérenne de votre système de plomberie, explorez notre gamme complète de réducteurs de pression pour l'eau, conçus pour s'adapter à toutes les configurations. Si vous recherchez une alternative avec un raccordement différent, le réducteur de pression Watts Junior n°7 bis FF pourrait convenir. Dans une gamme équivalente, considérez également le réducteur de pression Desbordes Securo N°5 MF qui offre des caractéristiques similaires.

Caractéristiques techniques du réducteur de pression Rédufix Watts MF

Caractéristique	Information
Type de produit	Réducteur de pression
Raccordement	Mâle / Femelle à écrou tournant
Diamètre nominal (DN)	3/4" (20 x 27)
Plage de réglage	1,5 à 5 bars
Réglage d'usine	Pré-réglé à 4 bars (pour un fonctionnement à 3 bars)
Pression amont maximale admissible (PFA)	15 bars

Température d'utilisation	En continu : 30 °C Maximum : 70 °C*
Fluides admis	Eau potable
Prise manomètre	Femelle 1/4"
Matériau du corps	Laiton DZR (CW625N)
Finition	Nickelée
Dimensions (Hauteur x Largeur)	78 mm x 75,5 mm
Poids	0,25 kg
Origine	France
Agréments et certifications	ACS, WRAS, Kiwa
Garantie	2 ans

*Une utilisation continue au-delà de 30°C peut entraîner un risque d'entartrage.