RÉDUCTEUR DE PRESSION WATTS JUNIOR N°7 BIS FF
Référence : 21804



RESUME

Ce réducteur de pression Junior n°7 bis Watts protège les installations sanitaires en stabilisant la pression de l'eau pour éviter les surpressions et les coups de bélier. Son corps en bronze lui confère robustesse et durabilité. Il supporte une pression amont jusqu'à 16 bar et permet un réglage précis en aval de 1 à 5,5 bar.

Pour une mise en service rapide, ce réducteur de pression Watts FF Junior n7 est livré pré-réglé à 3 bar et dispose d'une prise 1/4" pour manomètre. Fabriqué en France, il est garanti 5 ans.

Deux modèles à raccordement femelle-femelle (FF) sont disponibles : 1/2" (15x21) et 3/4" (20x27).

Les points forts :

- Corps en bronze robuste
- Réglage précis de la pression
- Installation rapide
- Fabrication française
- Garantie 5 ans



DECLINAISONS

Filetage femelle
3/4"
1/2"

DESCRIPTION

Description du réducteur de pression Watts Junior n°7 FF

Un réducteur de pression est essentiel pour stabiliser la pression de l'eau et protéger une installation (chauffe-eau, tuyauterie) des surpressions et des coups de bélier. Le réducteur de pression Junior n°7 bis Watts est conçu pour cette fonction. Fabriqué en France, son corps en bronze lui assure robustesse et durabilité.

Contrôle précis de la pression

Ce modèle supporte une pression en amont jusqu'à 16 bar, ce qui le rend adapté aux réseaux haute pression. Sa plage de réglage en aval, de 1 à 5,5 bar, permet d'ajuster la pression de sortie avec précision selon les besoins de l'installation.

Installation et maintenance facilitées

Pour une mise en service rapide, le réducteur de pression est livré pré-réglé à 3 bar. Il est également équipé d'une prise 1/4 de pouce destinée au raccordement d'un manomètre, facilitant ainsi le contrôle et la maintenance du réseau.

Deux modèles disponibles

Ce réducteur de pression Watts FF Junior n7 est proposé en deux filetages pour s'adapter à différents diamètres de tuyauterie :

- Filetage femelle 1/2 pouce (15 x 21).
- Filetage femelle 3/4 de pouce (20 x 27).

Ce réducteur de pression Junior n°7 bis Watts est garanti 5 ans.

Ce modèle s'inscrit dans notre sélection variée de réducteurs de pression d'eau, où vous trouverez des solutions pour chaque type d'installation. Comme alternative en raccordement Mâle/Femelle, le réducteur de pression Rédufix Watts MF est un choix pertinent. Pour un produit aux performances similaires d'une autre marque de confiance, découvrez le réducteur de pression Desbordes Multi 7 FF.

Caractéristiques techniques du Junior n°7 Watts

Caractéristique	Valeur
Marque	Watts
Modèle	Junior n°7 bis
Type de produit	Réducteur de pression
Matière du corps	Bronze
Pression amont maximale	16 bar
Plage de réglage aval	1 à 5,5 bar
Pré-réglage d'usine	3 bar
Raccordement	Fileté Entrée et sortie Femelle / Femelle (FF)
Prise manomètre et purge	Oui, 1/4 pouce
Filetage	F 1/2" (15 x 21) F 3/4" (20 x 27)
Diamètre nominal (DN)	DN 15 (pour filetage 1/2")
Dimensions (L x l x H)	Modèle 1/2" : 64,5 x 50 x 86 mm Modèle 3/4" : 70 x 94,5 mm (L x H)
Pays d'origine	France
Garantie	5 ans
Environnement	Engagé