BALANCOIRE A BASCULE 2 PLACES

Ce jeu est destiné à des enfants à partir de 2 ans

Type: **360** (numéro figurant sur votre plaque de conformité)



DESCRIPTIF DE MONTAGE

1 - NOMENCLATURE
2 - NOTICE DE MONTAGE
3 - PLAN D'IMPLANTATION
4 - PLAN DE MONTAGE

Pièce jointe: Attestation de conformité

Cette notice est spécifique à ce produit, avant de commencer l'installation du produit, lire attentivement les feuillets "instructions générales de montage" joints à vos colis.

NOTICE DE MONTAGE

BALANCOIRE A BASCULE 2 PLACES

1 - IMPLANTATION et ZONE DE SECURITE

a - La hauteur de chute est de 910mm

b - Creusez une fouille de 400x600 prof:800 selon l'implantation ci-jointe.

c - Les zones amortissantes **(ZA)** et de sécurité **(ZS)** minimales sont indiquées sur le plan d'implantation (ZA=ZS)

2 - NOTICE DE MONTAGE

Lors de la mise en place du jeu, vous devez tenir compte du niveau zéro, il correspond au niveau du sol fini. Il est repéré sur les pieds de scellement par un trait de scie.

Etape n°1 Assemblez les prises de main (rep 11) sur la poutre de balançoire (rep A).
Fixation: Tige filetée M10x280 (rep 6) et écrou M10 (rep 7).
Une prise de main est composée de 3 pièces (poignée (a), collerette (b) , bouchon (c))

Etape n°2 Positionnez le piètement dans la fondation.

Etape n°3 Assemblez le piètement et l'axe de la balançoire dans l'ordre suivant:

Placez le tube Ø20 (rep 9) dans le premier poteau, puis la première bague Ø50 (rep 10).
Positionnez le tube dans le perçage central de la poutre de la balançoire,
puis la seconde bague Ø50 (rep 10) , puis le second poteau.

Enfilez la tige filetée M16x370 (rep 1) dans le tube Ø20 et mettez en contact l'assemblage avec les rondelles et les écrous.

Etape n°4 Mettez en position les assises (rep 8)) selon le croquis.

Etape n°5 Contrôlez les niveaux et l'alignement
Bloquez l'assemblage de l'axe de rotation.
Placez les bouchons Ø40 sur les lamages de l'axe de la balancoire.

Etape n°6

Contrôlez la hauteur de chute de la balançoire (**voir plan de montage)**

<u>Il est indispensable que cette valeur soit inférieure à 1000mm.</u>

3 - SCELLEMENT

Le scellement béton est obligatoire pour tous les poteaux
(voir principe de scellement dans la notice générale de montage)

NOMENCLATURE

BALANCOIRE A BASCULE 2 PLACES

LISTE DES PIECES

Rep	Désignation		Larg	Ep	Ø	Long	Qt
A	Poutre pré-montée					3000	1
Y	Piètement pré-monté					1300	1

QUINCAILLERIE

	Rep	Désignation		Unité	Qt	Observations
VISSERIES	**1**	Tige filetée M16x370		-	1	
	2	Ecrou M16		-	2	
	3	Rondelle L16		-	2	
	4	Vis Totem 7x100		-	4	
	5	Bouchon Ø40		-	2	
	6	Tige filetée M10x280		-	2	
	7	Ecrou M10		-	4	
ACCESSOIRES	**8**	Assise HPL 13mm		-	2	
	9	Tube Inox Ø20 L:330		-	1	
	10	Bague Téflon Ø50x23		-	2	
	11	Repose Pied-Main		-	4	



BALANCOIRE A BASCULES 2 PLACES - 3 METRES

00 - le 14-01-04
01 - le 24-03-09
02 - le 01-12-09

A4	1:20	02/12/2009	FABRICATION	1/1



BALANCOIRE A BASCULE 2 PLACES LONGUEUR 3 m

A4	1:25	02/12/2009		Mise à jour : 31/10/2018