

LASURER UN BOIS EXOTIQUE

Lasurer un bois exotique avec la **lasure extérieur**, demeure une solution très efficace lorsque que l'on veut une excellente tenue dans la durée. Ce produit de protection permet de traiter facilement un bois exotique. Elle reste idéale pour protéger aussi bien un bois européen, feuillu, résineux que tropical.

Cette lasure pour le bois protège les différentes essences de bois exotiques contre les intempéries et les rayons ultraviolets sous tous les types de climats. Elle s'applique sans aucune difficulté aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle offre un entretien particulièrement facile par la suite.

Cette lasure pour l'extérieur demeure micro poreuse car elle laisse le bois respirer. Elle permet de réguler l'humidité interne que l'on trouve dans le bois. Elle procure une excellente performance dans la durée. Elle est très riche en résine pour une finition particulièrement bien adaptée sur de grandes surfaces.

Cette lasure empêche le bois de ternir dans la durée grâce à une protection efficace. Elle procure un rendu exceptionnel pour un très beau brillant après séchage. Sa texture fluide imprègne les bois exotiques en profondeur pour leur assurer une excellente protection à long terme. Elle reste simple à appliquer grâce à une utilisation très facile à la brosse, au pinceau, au rouleau ou au pistolet.

⇒ Préparer un bois exotique

Préparer un bois exotique avant de lasurer avec la **lasure extérieur**, est une étape préalable obligatoire avant toute mise en œuvre. Un temps sain, sans humidité et sans vent est absolument nécessaire.

1 - Poncer le bois : il faut toujours convenablement poncer le bois avant de le lasurer pour améliorer son adhérence. Il est recommandé d'employer une toile émeri, un papier abrasif ou de la **laine acier n° 000** extra fine. Il faut légèrement égrener le matériau en réalisant des mouvements les plus homogènes possibles.

2 - Retirer la poussière : il est indispensable de retirer les poussières, les particules et les matières qui résultent du travail de ponçage. On peut utiliser un balai, une brosse ou un aspirateur de bricolage. On termine en passant un chiffon, une **éponge** ou une serpillière humidifiée pour éliminer les résidus pouvant rester.

3 - Dégraisser le bois : si la surface est trop grasse, il faut la nettoyer avec soin avec le **dégraissant bois** pour obtenir un matériau assez propre pour être recouvert par un produit de finition. Il assure un pouvoir de dégraissage très performant pour une action efficace sur les souillures, les salissures ou les matières grasses.

⇒ Lasurer avec la lasure extérieur

Pour lasurer un bois exotique avec la **lasure extérieur**, Il est important de bien la mélanger auparavant, de sélectionner le bon matériel avant de l'appliquer soigneusement sur l'ensemble de la surface.

1 - Mélanger la lasure : il faut la mélanger soigneusement avec un **mélangeur à peinture** avant toute application. Il est important de bien remettre en suspension toutes les matières qui peuvent masser lors du stockage. Il ne faut surtout pas négliger cette opération qui demeure indispensable dans un processus de traitement.

2 - Choisir le bon outil : il est recommandé de l'étaler avec un pinceau, une brosse, un rouleau ou un pistolet adéquat. Un **spalter vernis** ou une **brosse plate vernis** convient bien surtout sur des petites surfaces. Un rouleau équipé d'un **manchon vernis** ou un **pistolet pression** est mieux adapté pour des surfaces plus importantes.

3 - Appliquer la lasure : elle se passe toujours dans le sens du veinage du bois. Il est important d'appliquer une couche la plus fine possible. Il suffit alors de patienter au moins une journée avant de passer une autre couche plus épaisse. Il n'est pas rare de devoir employer 2 ou 3 couches lorsqu'il y a de fortes sollicitations extérieures.