ECHAFAUDAGE EN ALUMINIUM ROULANT DE 3,80 À 6,80 M DE HAUTEUR DE TRAVAIL
Référence : 10146



RESUME

Notre échafaudage roulant en aluminium est disponible en 4 hauteurs de travail différentes, 3,80, 4,80, 5,80 et 6,80 m, pouvant supporter jusqu'à 150 kg maximum.

Cet échafaudage professionnel est composé d'un plancher en aluminium et en bois, de plinthes en aluminium intégré, d'un système de verrouillage ainsi que de 4 stabilisateurs, ce qui offre une grande stabilité et sécurité.

Cet échafaudage professionnel possède 4 roues afin de se déplacer plus facilement et en toute sécurité dans la pièce.

L'installation de l'échafaudage se fait rapidement et simplement grâce à sa notice de montage intuitive avec des pièces de régalage de couleur orange pour un repérage plus facile.

Points forts :

- Installation simple
- Résistant
- Sécurisé
- Garantis 5 ans
- Fabrication Française



DECLINAISONS

Hauteur de travail
3,80 m
4,80 m
5,80 m
6,80 m

DESCRIPTION

Les avantages de cet échafaudage roulant

Notre échafaudage professionnel roulant est disponible de quatre niveaux de hauteur de travail pouvant aller jusqu'à 6,80 m. L'utilisation de ce produit peut se faire en intérieur comme en extérieur.

Sa fabrication Française en aluminium assure une durabilité et une solidité du produit ainsi qu'une résistance pouvant supporter une charge maximale de 150 kg.

Équiper de stabilisateur, de pièce de sécurité, de trappe ainsi que de 4 roues, l'échafaudage roulant promet d'être un outil de travail sécuritaire pour tout type de travaux en hauteur.

Son installation est simple et intuitive grâce à ses points de fixations ainsi que ses pièces de réglages de couleur orange qui permettent de repérer plus simplement chaque pièce.

Pour une hauteur de travail encore plus élevée, optez pour notre grand échafaudage roulant.

Découvrez aussi toute notre gamme de produits d'équipement en hauteur si vous souhaitez compléter vos achats.

À quelle norme répond notre échafaudage professionnel roulant ?

Notre échafaudage répond à la norme NF 1004-1, cette norme permet d'une part de couvrir les échafaudages roulant d'une hauteur de plancher allant jusqu'à 12 m lorsque l'appareil est à

l'abri du vent et jusqu'à 8 m lorsque le produit se trouve à l'extérieur.

Elle notifie également que le montage et l'utilisation d'un échafaudage se fait avec une grande attention, il faut bien vérifier que l'échafaudage est sécurisé par les stabilisateurs.

Il est aussi important de regarder la notice pour monter et démonter l'échafaudage, ainsi que de la conserver si des réparations sont à faire. Dans le cas d'une potentielle réparation, la norme 1004-1 précise qu'il faut faire appel à des spécialistes dans ce domaine.

Enfin, bien que l'échafaudage soit un produit sécurisé, il est important de bien s'équiper lors du montage de l'appareil.

Pour cela, optez pour nos équipements de protection individuelle.

Caractéristiques de l'échafaudage roulant en aluminium

Matière : Aluminium

Surface utile de plancher : 1,25 m x 0,53 m

Diamètre des montants : 40 mm

Diamètre des roues : 125 mm

Charge maximale admissible sur un plancher : 150 kg

Nombre de roues : 4

Poids :

- 3,80 m : 49,6 kg
- 4,80 m : 55,5 kg
- 5,80 m : 79,3 kg

- 6,80 m : 87,7 kg

Vous pourriez aussi être intéressé par nos filets échafaudage pour retenir les débris et gravats, ainsi que la poussière qui peut être générée par les travaux en extérieur.