PROZON

FICHE TECHNIQUE

ENROULEUR 3G2.5 MURAL
Référence : 10769



RESUME

L'enrouleur électrique mural 2.5mm² est l'équipement incontournable pour aménager votre atelier.

Disponible en 10 ou 15 mètres, il est pivotable à 180°. Il se fixe sur une paroi ou un mur d'outils pour brancher n'importe quel appareil éloigné d'une prise secteur.

Doté d'une puissance maximale de 2300 W déroulé et 1000 W enroulé, il est parfait pour les machines et les outils énergivores.

Cet équipement est composé de 2 prises : 1 prise mâle avec terre et 1 prise femelle avec couvercle. Tensions 230V.

Les points forts :

- Pivotable à 180°
- Câble néoprène 100% cuivre H07RN-F
- Protection IP44
- Disjoncteur thermique



DECLINAISONS

Longueur du câble
10 mètres
15 mètres

DESCRIPTION

Description de l'enrouleur électrique mural 2.5 mm^2

L'enrouleur électrique mural 2.5mm^2 est disponible en 2 longueurs de câble : 10 mètres ou 15 mètres.

Les dimensions de chaque modèle sont :

- 10 mètres : L. 380 x l. 165 x H. 330 mm
- 15 mètres : L. 425 x l. 175 x H. 360 mm

Disponible en longueur 10 ou 15 mètres, cette longueur vous permet d'alimenter vos machines les plus énergivores sans pour autant les approcher obligatoirement d'une prise secteur.

Intégrant un support métallique pivotable à 180°, ne vous souciez plus de dégrader le câble en tirant dessus. L'enrouleur électrique mural s'adapte à la direction à laquelle vous orientez l'alimentation vers la machine désirée.

Il est d'ailleurs composé d'un ressort de rappel pour bloquer le câble à l'aide d'un cliquet. Cette fonctionnalité vous permet de verrouiller une longueur et enrouler facilement le câble une fois la tâche effectuée.

Le boitier de protection est constitué d'une résine antichoc. Cela lui permet d'être résistant face aux impacts sans pour autant abîmer la structure de l'enrouleur électrique 2.5 mm2.

Le câble de l'enrouleur 3g2 5 dispose d'une section de 2,5 mm^2 et d'une puissance maximale 2300 W (câble déroulé) et 1000 W (câble enroulé).

Retrouvez le reste de la gamme sur la page enrouleur professionnel.

Utilisation de l'enrouleur electrique 2.5 mm2

L'application de l'enrouleur 3g2.5 nécessite une installation contre une paroi comme un mur d'atelier.

Pour utiliser correctement l'enrouleur électrique mural, il vous suffit de tirer doucement sur le câble jusqu'à la longueur désirée. Lorsque ce que vous atteignez la longueur désirée, le câble va se bloquer par le cliquet.

À la fin de l'utilisation, tirez légèrement sur le câble pour désengager le cliquet. Puis, accompagnez précautionneusement le câble en le laissant s'enrouler à nouveau. Cette dernière étape est importante, car cela permet d'éviter une vitesse trop excessive de l'enrouleur 2.5 mm2 pouvant provoquer des accidents ou des dommages irréversibles.

En cas de température excessive, un disjoncteur thermique s'enclenche pour vous sécuriser lors de son utilisation. Nous vous conseillons d'attendre quelques moments avant de réarmer l'appareil si cela se produit. Un voyant rouge s'allumera pour signifier que l'enrouleur electrique automatique 2.5 mm2 s'est remis en marche.

Si vous recherchez un enrouleur non-fixe plus propice au travail nécessitant une forte mobilité, découvrez l'enrouleur électrique professionnel sur touret 25 m.

Normes et certifications de l'enrouleur 3g2.5

L'enrouleur électrique mural 3x2.5 est certifié IP44 (résistance aux projections d'eau et de poussière). Ne vous souciez plus de la dispersion de débris dans votre atelier, les composants de l'enrouleur 2.5 mm2 sont protégés durablement.

Il est également conforme à la norme NF EN 61242, ce qui garantit sa fiabilité et son usage professionnel.

Le câble est en néoprène H07RN-F. Ce matériau souple lui offre une bonne conductivité pour alimenter vos

machines les plus énergivores. Son élasticité lui procure une résistance face aux abrasions. Si vous travaillez dans un environnement huileux, ce type de câble est totalement hermétique et fiable contre ce type de dégradations.

Caractéristiques techniques de l'enrouleur électrique mural 3x2 5

Bloc de protection

Dimensions :

- 10 mètres : L. 380 x l. 165 x H. 330 mm
- 15 mètres : L. 425 x l. 175 x H. 360 mm

Prise :

- Nombre : 2
- Type : prise mâle avec terre, prise femelle avec couvercle

Poids :

- 10 mètres : 7,5 kg
- 15 mètres : 8,5 kg

Type : mural

Protection : disjoncteur thermique

Certification : IP44

Câble

Section : 3G2,5mm^2

Matériau : néoprène H07RN-F

Puissance : 1000 W enroulé - 2300 W déroulé

Tension : 230 V

Pour vos ateliers et entrepôt, n'oubliez pas de vous équiper d'établi 4 roulettes ou d'établi stable.