ENROULEUR 3G1.5 MURAL
Référence : 11030



RESUME

L'enrouleur 3g1.5 est l'équipement indispensable sur vos chantiers, ou dans vos ateliers. De couleur rouge, il se fixe au mur facilement grâce à son poids léger de 5,5 kg.

Ce modèle à tous les atouts pour vous aider au quotidien : disjoncteur thermique, système de blocage du câble, protection IP44 ou encore support métallique mural orientable à 180° !

Ses dimensions sont 350 x 280 x 110 mm. Il est équipé d'un câble en néoprène H07RN-F 3G1.5mm d'une longueur de 16 m + 2m.

Sa puissance maximale est de 1200 W quand son câble est enroulé et 1800 W quand il est complétement déroulé.

Découvrez d'autres enrouleurs sur la page enrouleur électrique automatique.

Les points forts :

- Blocage automatique du câble
- IP44
- Support orientable à 180°



DESCRIPTION

Description de l'enrouleur 3g1.5 mural

L'enrouleur 3g1.5 mural mesure 350 mm de longueur, 280 mm de hauteur et 110 mm de largueur. Doté d'une prise, il est conçu pour allonger votre alimentation et vous permettre de vous déplacer plus facilement avec vos outils électriques.

Son support métallique est capable de se tourner à 180° latéralement pour s'adapter à la direction souhaitée. Grâce à sa longueur de câble maximale de 18 mètres, déplacez-vous sereinement dans votre atelier pour alimenter vos machines.

Sa conception est pensée pour renforcer votre sécurité lors de son utilisation :

- L'allongement de son câble est autobloquant, de ce fait, il se bloque à la longueur souhaitée
- Il dispose d'une protection IP 44, ce qui lui confère une résistance aux poussières et aux environnements humides.
- Il est équipé d'un disjoncteur thermique, qui permet d'interrompre le courant en cas de surcharge ou de court-circuit.

L'enrouleur électrique mural est composé d'un câble en néoprène H07RN-F. Cette certification lui confère une souplesse, une conductivité et une isolation optimale. Sa gaine en caoutchouc est pourvue d'une résistance aux abrasions et aux coupures. Il est aussi protégé contre les huiles et les graisses.

Sa facilité de manipulation permet de le déplacer et de le tordre, sans s'inquiéter du bon fonctionnement des fils.

L'enrouleur câble électrique mural 3G1.5 est conforme à la norme NF EN 61242, assurant qu'il est fiable et adapté à une utilisation professionnelle.

Son boitier de protection, composé d'une résine antichoc, lui confère une robustesse afin de se prémunir contre toutes sortes d'impacts.

Le câble de l'enrouleur électrique mural mesure 1,5 mm². Il offre une puissance de 1200 W quand son câble est partiellement enroulé, et 1800 W s'il est complétement déroulé.

Retrouvez par ailleurs l'enrouleur 10 ou 15 mètres ainsi que l'enrouleur sur touret 50 mètres.

Enrouleur électrique mural 20 m : comment l'installer et l'utiliser ?

La mise en place de l'enrouleur électrique automatique est simplifiée pour l'utiliser rapidement. L'enrouleur de câble doit être fixé sur une paroi rigide (comme un mur ou un plafond) à proximité d'une prise de courant en intérieur.

Une fois le bon emplacement trouvé, vissez le support métallique et assurez-vous de la solidité de l'attache pour éviter toute chute.

Pour utiliser l'enrouleur, tirez sur l’arrêtoir de câble jusqu’à la longueur désirée, puis tirez doucement jusqu’au blocage par le cliquet.

À la fin de l’utilisation, tirez légèrement sur le câble pour désengager le cliquet et laissez le câble s'enrouler à nouveau. Il est important d'accompagner, à chaque fois, le câble pour éviter une vitesse trop excessive de l'enrouleur qui pourrait endommager le mécanisme.

Soyez également vigilant à ne pas dépasser la puissance maximale admissible par le câble pendant l’utilisation du produit (1800W câble déroulé - 1200W câble enroulé).

Lorsque l’enrouleur est connecté à une prise 230V, un voyant rouge s’allume.

Si le disjoncteur est enclenché, prenez soin de débrancher le câble d'alimentation afin de laisser refroidir l'ensemble et éviter la surchauffe. Appuyez ensuite sur le bouton rouge pour

réarmer le disjoncteur, rebranchez l'alimentation et le voyant rouge s'allumera.

Caractéristiques de l'enrouleur électrique mural professionnel

Bloc de protection

Dimension :

- Longueur : 350 mm
- Hauteur : 280 mm
- Largeur : 110 mm

Nombre de prises : 1

Poids : 5,5 kg

Type : mural

Protection : disjoncteur thermique

Certification : IP44

Câble

Section : 3G1,5mm^2

Matériau : néoprène H07RN-F

Longueur : 16 m + 2 m

Puissance : 1200 W enroulé - 1800 W déroulé

Tension : 230 V