

C1C - PANNEAU D'INDICATION STATIONNEMENT PAYANT

Référence : 01145



RESUME

Le panneau C1C est un panneau d'indication qui annonce que le lieu est aménagé pour le stationnement payant.

Il est obligatoire de signaler les zones de stationnement payant en dehors de la chaussée.

Le panneau d'indication de stationnement payant est disponible en 5 dimensions avec rails de fixations inclus.

Vous pouvez le choisir avec dos en finition brute ou laquée. Si vous choisissez la version laquée, merci de nous indiquer le RAL dans la partie "Personnalisation".

Les points forts :

- Rails de fixations inclus
- Fait en France
- Conforme normes CE + NF complémentaire
- Éco-responsable
- Adaptable sur n'importe quel poteau



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
--------	--------	-------------

350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU C1C - PANNEAU D'INDICATION

Le panneau est à implanter en face des places sur lesquelles le stationnement est payant et nécessite le paiement d'un ticket de stationnement. Son implantation est obligatoire dans les zones de stationnement payant en dehors de la chaussée.

Le [panneau d'entrée dans une zone payante](#) indique également que les automobilistes doivent s'acquitter de droits de stationnement.

Le C1C peut être de classe 1, 2 ou 3 et sa taille va se 350 à 1050 mm.

Le panneau est disponible en dos laqué ou brut.

Si vous optez pour un laquage, merci de nous indiquer son RAL dans la partie "Personnalisation".

[Sur devis](#), vous pouvez commander un panneau avec dos fermé et dos fermé laqué.

ALLEZ PLUS LOIN SUR LES PANNEAUX D'INDICATION

Les panneaux de type C fournissent les indications utiles à la conduite de véhicules. Ce sont des panneaux de signalisation d'indications relatives à l'usage et la praticabilité des voies.

Ils peuvent être utilisés en tant que :

- "Signalisation de position" avec un panneau précisant la durée maximum de stationnement autorisée : [Panonceaux M3, M4, M6f, M6q, M10z](#).
- "Pré-signalisation" avec un panneau indiquant la position de l'emplacement de stationnement ou un panneau de distance : [Panonceaux M1 et M3](#).

Retrouvez également le [panneau C1B, de stationnement gratuit à durée limitée par disque](#) ainsi que le [marquage vertical thermocollé texte payant](#).

COMMENT FIXER LE PANNEAU DE SIGNALISATION C1C À UN POTEAU ?

Nos panneaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est

fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm car ils possèdent 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm car ils possèdent 3 rails de fixation

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi](#).

CARACTÉRISTIQUES DU C1C, PANNEAU D'INDICATION

Les gabarits :

- 350 x 350 mm
- 500 x 500 mm
- 700 x 700 mm
- 900 x 900 mm
- 1050 x 1050 mm

Les classes :

- Classe 1 visible à 100 mètres
- Classe 2 visible à 250 mètres
- Classe 3 visible à 500 mètres

Pour en connaître plus sur les classes, [c'est par là](#).

Les dos :

- Brut
- Laqué

Pour en savoir plus allez [sur notre blog](#) !