

B50A - PANNEAU SORTIE DE ZONE À STATIONNEMENT INTERDIT

Référence : 00120



RESUME

Le panneau B50a annonce une sortie de zone à stationnement interdit.

Si vous souhaitez un panneau avec dos laqué, indiquez-nous le RAL du laquage dans l'onglet "Personnalisation".

Les points forts :

- Recyclage conforme à la norme
- Norme CE + NF complémentaire
- En aluminium 15/10ème
- Production éthique
- Robuste



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué

500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 x 1050 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANNEAU de signalisation B50a

Le panneau B50a est un panneau qui signale une sortie de zone de stationnement interdit. C'est un panneau carré à fond blanc et bordure noire.

Le dos du panneau peut être laqué. Indiquez-nous le RAL de votre choix dans le champ de personnalisation.

[Sur devis](#), le dos du panneau peut être fermé et fermé avec laquage.

ALLEZ PLUS LOIN AVEC LE PANNEAU B50a fin de zone d'interdiction de stationner

Les panneaux de signalisation de type B50 annoncent une sortie ou une fin de zone réglementée.

Le panneau B50a met fin aux dispositions données par le [panneau B6b1](#).

Le panneau B50a peut être complété par un [panonceau de catégorie M4](#) dans le cas où la fin d'applicabilité s'adresse uniquement à certains usagers.

Découvrez également le panneau [B50d informant la sortie d'une zone à stationnement payant](#).

Fixation du panneau B50a sur un poteau

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 à 3 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la dimension du panneau sélectionnée.

- Pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation
- Pour les panneaux de taille 900 mm et 1050 mm avec 3 rails de fixation, veuillez prévoir 3 brides de fixation

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU B50a SORTIE DE ZONE À STATIONNEMENT INTERDIT

Les dos :

- Laqué
- Brut

Les dimensions :

- 350 x 350 mm
- 500 x 500 mm
- 700 x 700 mm
- 900 x 900 mm
- 1050 x 1050 mm

Les classes :

- Classe 1 : 100 mètres de visibilité et 7 ans de durée de vie minimum

- Classe 2 : 250 mètres de visibilité avec 10 ans de durée de vie minimum