LATTE DE VENTILATION TOITURE
Référence : 13258



RESUME

Découvrez la latte de ventilation toiture, idéale pour la ventilation linéaire basse de votre couverture en tuiles ou ardoise.

La latte de ventilation est conçue en polypropylène.

Elle existe avec ou sans peigne sous trois coloris : anthracite, brun et rouge brique.

Le modèle sans peigne est conditionné par lot de 100 pièces, et le modèle avec peigne par lot de 50 pièces. Chaque latte mesure 1 m de long et 24 mm de large. Le peigne mesure 62 mm et les plots escamotables 8 mm de haut.

Les points forts :

- Conforme aux exigences des DTU de la série 40.2
- Liteau anti-basculement
- Évite l’intrusion des petits animaux



DECLINAISONS

Couleur	Peigne
Rouge brique	Sans
Anthracite	Sans
Brun	Sans
Rouge brique	Avec
Anthracite	Avec
Brun	Avec

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la latte de ventilation toiture ?

Optez pour la latte de ventilation toiture, avec ou sans peigne souple, qui assure la ventilation et la protection de la partie basse de la couverture, au niveau de l'égout. Conforme aux exigences des DTU série 40.2, elle permet de faire entrer l'air en bas de la toiture, une fonction indispensable pour ventiler les combles et limiter la condensation.

La latte de ventilation permet aussi le remplacement d'un liteau traditionnel puisqu'elle assure la stabilité des tuiles en bord de toiture. Elle protège également la toiture contre l'intrusion de petits animaux (oiseaux, rongeurs...).

Fabriqués en polypropylène, ces éléments de toiture sont rigides tout en restant ventilés.

Nous vous proposons un modèle avec peigne et un modèle sans peigne. La latte de ventilation sans peigne est utilisée pour des tuiles à galbe moyen, et la version avec peigne pour des tuiles de forme plate.

Le modèle sans peigne est conditionné par lot de 100 pièces, et le modèle avec peigne par lot de 50 pièces. Peu importe le modèle choisi, leurs dimensions sont de 1 m de long, 24 mm de large et le peigne mesure 62 mm de haut.

Vous avez le choix entre 3 coloris de latte de ventilation toiture : anthracite, brun ou rouge brique.

Des plots escamotables sont disponibles pour une installation simplifiée. Les plots escamotables permettent de conserver la planéité de la latte, soit en enjambant les crochets de gouttière, soit en ôtant le plot qui irait à la rencontre du crochet de gouttière. Ils mesurent 8 mm de haut.

Pour l'installation, les dents doivent être positionnées vers l'aval, sans dépasser de la couverture. Il faut également veiller à ce que la
hauteur des dents soit supérieure de 1 cm à celle de l’onde pour obtenir l’efficacité recherchée.

Découvrez toute notre gamme de closoir pour toiture avec le closoir souple de faitage, le closoir ventilé rigide 1m, le closoir de faitage rigide 1m et le closoir toiture pare-oiseaux.

En savoir plus sur notre gamme de résine, peinture et hydrofuge d'étanchéité toiture ainsi que notre sélection de films étanchéité toiture.

Caractéristiques de la latte de ventilation

Matériau	Polypropylène traité anti-UV
Section de ventilation	Environ 200 cm^2/m
Longueur	1 mètre
Hauteur de la latte	24 mm
Hauteur des plots escamotables	8 mm
Hauteur du peigne	62 mm
Coloris	Anthracite, brun, rouge brique
Conditionnement avec peigne	Lot de 50 pièces
Conditionnement sans peigne	Lot de 100 pièces
Stockage	Abrité et tempéré (<30°C)