

PORPHYRE GRAVILLON EN SEAU DE 15 KG

Référence : 01373



RESUME

Ce seau de sable porphyre de 15 kg vous permet de créer efficacement des joints solides après la pose de votre enrobé afin d'obtenir une zone plate et lisse.

La création d'un joint permet une meilleure tenue de votre enrobé à long terme.

Ce seau de porphyre convient pour une pose sur route (bitume, goudron) mais aussi sur les parkings, les allées, les trottoirs, les places.

Convient également pour les nivelllements, les raccords des poteaux de signalisation, les potelets, les affaissements de la chaussée.

Ce type de gravillon est à utiliser en complément d'[émulsion bitumeuse](#) et d'[enrobé à froid](#).

Granulométrie : 0/2

Les points forts :

- Facile d'application
- Robustesse (usure, gel)

*Consultez nos modalités de livraison en bas de page.



DESCRIPTION

Caractéristiques du porphyre gravillon :

Le porphyre est une roche magmatique qui contient de grands cristaux de feldspath qui sont eux-mêmes dispersés dans une pâte appelée aphanitique, c'est-à-dire qui ne présente pas de cristaux distincts à l'œil nu.

Comment utiliser du sable porphyre ?

Le porphyre gravillon est utilisé avec de l'[émulsion bitumineuse](#) pour permettre d'étanchéifier la chaussée lorsque l'on y répare des trous avec de l'[enrobé à froid](#).

Ce matériau est très utilisé en extérieur, car il présente une forte résistance à l'abrasion, à l'usure et au gel grâce à sa faible absorption d'eau et d'autres substances.

Livraison du porphyre gravillon en seau :

Poids de votre commande < = 800 kg > 800 kg

Conditions de livraison

Déchargement effectué par le client OUI OUI

*Nous vous conseillons de vous munir d'un transpalette manuel ou électrique * Munissez-vous d'un gerbeur

Possibilité d'utiliser le hayon du camion OUI NON

Accessibilité pour un camion de 24T OUI OUI

