PROZON

FICHE TECHNIQUE

PLANTEUSE POMME DE TERRE 2 RANGS GEMINI
Référence : 13979



RESUME

La planteuse pomme de terre 2 rangs permet en un seul passage de labourer, planter et de recouvrir de terre en formant des billons.

Elles sont équipées d'un attelage 3 points et sont donc compatibles avec les tracteurs équipés d'un attelage 3 points de catégorie 2.

Dotée de roues en métal ou en caoutchouc au choix, vous pourrez varier la distanciation des plants de pomme de terre de 29, 32 et 35 cm (pour le modèle avec roues métalliques).

2 inter rangs sont possibles : 62,5 - 67,5 ou 70 - 75 cm.

Les points forts :

- 2 rangées
- Plusieurs distances de plantation (29, 32 ou 35 cm)
- Grande capacité de réservoir



DECLINAISONS

Type de roues	Inter-rangs
Roue métallique	62,5 / 67,5 cm
Roue métallique	70 / 75 cm
Roue caoutchouc	62,5 / 67,5 cm
Roue caoutchouc	70 / 75 cm

DESCRIPTION

Tout savoir sur la planteuse pomme de terre 2 rangs Bomet

La planteuse pomme de terre 2 rangs Bomet s'installe sur des tracteurs équipés d'un système d'attelage à 3 points de catégorie 2. Elle convient parfaitement pour les plus grosses exploitations, par rapport à la planteuse 1 rang.

Elle se place à l'arrière du tracteur et dispose de 2 plateformes pour que les ouvriers puissent se tenir debout et y placer les tubercules.

Dotée de 2 roues, elles sont, au choix, en aluminium ou en caoutchouc.

- Le modèles avec roues en caoutchouc offre une distance de plantation constante de 32 cm
- Le modèle avec roues métalliques offre, lui, plusieurs distances : 29, 32 ou 35 cm (en modifiant le diamètre des roues)

Avec cette machine agricole, les pomme de terre peuvent être plantées avec des inter rangs de 62,5 / 67,5 cm ou 70 / 75 cm. La profondeur de plantation est de 10-15 cm.

Avec une capacité de réservoir de 180 kg et 300 kg, cette machine creuse les sillons, sème les pomme de terres et forme les billons en un seul passage.

Caractéristiques de la planteuse pomme de terre 2 rangs

Nombre de rangs : 2

Type de roues :

- Métallique
- Caoutchouc

	Modèle 62,5 / 67,5 cm	Modèle 70 / 75 cm
Profondeur de plantation	10-15 cm	10-15 cm
Largeur d'inter-rang	62,5 / 67,5	70 / 75
Capacité du réservoir	180 kg	300 kg
Poids de la machine	210 kg	220 kg
Besoin en puissance	28 kW / 38 CV	32 kW / 43 CV

Retrouvez d'autres planteuses et arracheuses de légumes avec l'arracheuse pomme de terre avec tapis, l'arracheuse 2 rangs de pomme de terre ou l'arracheuse 1 rang de pomme de terre.