

CE9 - PANNEAU PARKING SOUS VIDÉO SURVEILLANCE Référence : 01402



RESUME

Le panneau CE9 annonce la présence d'un parking sous vidéo surveillance.

Il a la double mission de rassurer les usagers du parking que leur véhicule est en sécurité et de dissuader les potentiels malfaiteurs en les prévenant qu'ils sont filmés.

Le panneau est disponible en classe 1 ou en classe 2 et dans différentes tailles.

La fixation se fait grâce à des rails au dos du panneau dans lesquels on accroche une bride.

Les points forts :

- Rails de fixation inclus
- En aluminium 15/10ème
- Ultra-résistant
- Éco-responsable
- Fait en France



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

DESCRIPTION DU PANNEAU parking sous vidéo surveillance

Le panneau CE9 est carré à fond bleu, bordé d'un listel blanc. Il porte en son centre deux pictogrammes de couleur noire représentant une vidéo ainsi que la lettre P représentant le P de parking.

Il indique à l'usager de la route la présence d'un parking sous vidéo surveillance à proximité.

Afin de fixer le panneau sur un poteau, il vous suffit d'attacher des brides dans les rails au dos du panneau. Il faut prévoir 2 ou 3 brides (en fonction du nombre de rails sur le panneau).

Retrouvez [tous nos poteaux et brides de fixation](#).

Les rails au dos du panneau sont vissés et collés avec de la boulonnerie recyclable en inox. Ils sont répartis de manière à mieux résister aux intempéries et aux agressions. Si vous le souhaitez, un revêtement anti-graffitis est disponible [sur demande](#).

Vous pouvez placer ce panneau à l'entrée de votre parking et l'associer à la présence de plusieurs [panneaux "Site sous vidéoprotection"](#) afin de le rappeler.

COMMENT FIXER LE PANNEAU CE9 À UN POTEAU ?

Nos panneaux routiers possèdent 2 à 3 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm, car ils possèdent 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 900 mm parce qu'ils possèdent 3 rails de fixation

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Veillez bien à commander des [brides compatibles à votre poteau](#).

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU TERRAIN parking sous vidéo surveillance CE9

Les classes :

- La classe 100 mètres de visibilité
- La classe 250 mètres de visibilité

Nous vous aiguillons sur [la classe de rétroflexion à choisir pour votre panneau de signalisation](#).

Les gabarits :

- 350 x 350 mm
- 500 x 500 mm
- 700 x 700 mm
- 900 x 900 mm

Matière : Aluminium

Référez-vous à notre guide de correspondance des tailles entre

panneaux et panonceaux qui est [ici](#) si vous souhaitez commander un panonceau.