CUVE DE STOCKAGE D'EAU PEHD 3000 L VERTICALE
Référence : 14243





RESUME

La cuve de récupération d’eau de pluie 3000 L est conçue pour le stockage aérien et vertical d’eau de pluie ou d’eau claire non potable. Fabriquée en polyéthylène haute densité (PEHD), elle offre une solution robuste, durable et économique pour la gestion de l’eau au quotidien.

Livrée par camion non déchargée. Munissez-vous du matériel nécessaire pour la décharger.

Les points forts :

- Solution robuste pour la gestion de l’eau
- Fabrication française, gage de qualité et de fiabilité
- Faible encombrement grâce à sa forme verticale
- Cuve pré-équipée pour un raccordement rapide

Volume utile : 2600 L

Dimensions : H 190 cm x diamètre 129,4 cm

Équipements inclus :

- Raccord rapide à embrayage avec extrémité mâle filetée G1 1"1/4
- Couvercle
- Anneau de levage pour un transport facilité



DECLINAISONS

Couleur
Beige
Bleu
Gris
Noir
Taupe
Vert

DESCRIPTION

Une cuve de stockage d'eau 3000 L pratique

Idéale pour l’arrosage, le lavage, le nettoyage ou l’alimentation d’un réseau non potable, cette cuve de récupération d'eau de pluie vous permet de réduire votre consommation d’eau potable tout en agissant pour la planète.

Résistante aux UV et aux variations climatiques, cette cuve de stockage garantit une eau préservée de toute contamination et une longévité exceptionnelle. C’est la solution idéale pour un usage écologique et durable de l’eau dans tous les environnements extérieurs.

Retrouvez le réservoir à eau de pluie qui vous convient ainsi que notre modèle de cuve recuperation eau de pluie horizontale à enterrer 3000 litres.

Pour de plus grand volume, retrouvez notre cuve eau de pluie 50m3 à enterrer.

Caractéristiques de la cuve eau 3000L

- Matière : en polyéthylène opaque rotomoulée traité anti-UV

- Performances :
    - Excellente résistance aux intempéries, aux variations de températures et aux UV.
    - Protégée contre le développement d'algue à l'intérieur
    - Résistante aux chocs, à des températures allant de -30°C à +60°C
- Équipements / Raccordements :
    - Partie basse : 4 méplats dont 1 est pré équipé d'un passe paroi avec bouchon. Ce système de raccordement comprend un raccord rapide à embrayage avec une extrémité mâle filetée G1 1"1/4, munie d'un joint EPDM alimentaire, d'une bague plate en PP et d'un collier de serrage noir pour assurer une étanchéité parfaite du dispositif.
    - Partie haute : 4 méplats non percés pour faciliter le raccordement à une gouttière ou l'interconnexion des cuves afin d'augmenter le volume de stockage. Perçage libre, piquage existant.
    - Partie supérieure : Un couvercle basculant 180° de diamètre 438 mm permettant un accès à l'intérieur de la cuve.
    - 2 Anneaux de levage pour une manutention à vide.
- Volume / capacité :
    - Volume utile : 2600 L

- Volume commercial : 3000 L

• Coloris :

- Bleu
- Beige
- Noir
- Gris
- Taupe
- Vert

• Conditions d'utilisation

- À intérieur ou à l'extérieur
- Sur une surface plane, sans aspérité (lit de sable ou dalle béton) et capable de supporter le poids total de la cuve
- Temps d'usage recommandé : 10 ans
- Usages : Cette cuve est uniquement conçue pour le stockage d'eau non potable (eaux de pluie, irrigation, nettoyage). L'eau stockée ne peut pas être bue.
- Utilisation aérienne et verticale uniquement (non conçue pour être enterrée).

• Finition : lisse

• 100% recyclable

• Fabriquée en France

- Garantie 2 ans

- Volume et dimensions

Volume	Volume utile	Dimensions		
		Diamètre	Hauteur	Poids
3000 L	2600 L	129,4 cm	190 cm	57 kg

- Avertissements :
  - Ne pas stocker de produits chimiques, d'hydrocarbures, de solvants ou de liquides corrosifs
  - Ne pas dépasser la capacité de charge maximum (2600 L)
  - Vérifier régulièrement la stabilité, l'état des vannes, les joints, la tuyauterie et l'intégration du matériel
  - Installer un trop-plein ou un dispositif de sécurité si nécessaire
- Entretien :
  - Le nettoyage est recommandé une fois par mois (ou plus selon les conditions climatiques et la fréquence d'utilisation) avec de l'eau claire et du savon neutre.
  - Vérifier l'état des accessoires
  - En cas de températures négatives, il est recommandé de vider partiellement ou totalement la cuve ou d'utiliser un flotteur antigel ou un produit antigel adapté.
- En option, non inclus :

- Vanne 1" 1/4 pour vidange
- Panier de filtration
- Coude de trop plein

Ce réservoir existe avec d'autres volumes dont le réservoir à eau 2000 L aérien. Vous pourriez avoir besoin d'un kit d'arrosage, à cet égard, retrouvez le kit arrosage goutte à goutte professionnel.