PROZON

FICHE TECHNIQUE

CONVECTEUR ÉLECTRIQUE MOBILE 2 KW
Référence : 14437



RESUME

Découvrez le convecteur électrique mobile 2 kW, le chauffage d'appoint idéal pour chauffer rapidement vos pièces de petite à moyenne taille (maximum 100 m³) tout en profitant d’une chaleur ciblée et douce.

Le radiateur électrique professionnel détient 3 niveaux de puissance : 750, 1250, 2000 W.

Pour une montée en puissance rapide, le convecteur électrique d'appoint industriel possède un mode turbo.

Son transport est facilité par sa légèreté de 2 kg. Il détient également une poignée.

Les points forts :

- Thermostat d'ambiance intégré
- Minuteur programmable
- Sécurité de surchauffe
- Fabrication robuste





DESCRIPTION

Les avantages du convecteur électrique mobile

Pour un chauffage ciblé, optez pour le convecteur électrique mobile à placer dans des pièces ou zones sans chauffage central ou peu isolées. Il s'adapte à divers usages : bureaux, ateliers, garages, locaux techniques...

Le radiateur électrique professionnel possède trois niveaux de puissance : 750, 1250 et 2000 W.

Pour maitriser la consommation de l'appareil et s'adapter à vos besoins de chauffage, il détient un thermostat d'ambiance et un minuteur programmable.

Un mode turbo est disponible sur le convecteur électrique mobile pour offrir un soufflage renforcé afin
de monter rapidement en température.

Pour une utilisation sécurisée, le convecteur électrique d'appoint a une sécurité de surchauffe pour éviter tout danger ou détérioration de l'appareil en cas d'usage intensif.

Sa légèreté (2 kg) et sa poignée facilitent son transport.

Le convecteur électrique d'appoint détient l'indice de protection IPX0, il est donc réservé à un usage en environnements secs.

Découvrez notre radiateur professionnel à bain d'huile de 2000 watts ainsi que notre chauffage 2 kW soufflant pour bureau.

Retrouvez également notre modèle mural, le chauffage 2 kW soufflant mural.

Quel volume le radiateur électrique professionnel ?

Le radiateur électrique professionnel peut chauffer jusqu'à 100

m³ en fonction de l'isolation du bâtiment :

Bâtiment bien isolé	100 m³
Bâtiment isolé en toiture avec murs en agglos ou pierre non isolée	50 m³
Bâtiment non isolé	Déconseillé

Compacts et performants, découvrez aussi le chauffage d'appoint industriel électrique et le chauffage aérotherme électrique.

Pour un chauffage ciblé d'un poste de travail, optez pour le chauffage radiant électrique 1 tête ou le chauffage radiant électrique 2 têtes.

En savoir plus sur les gammes de chauffage : chauffage électrique pour entreprise et chauffage électrique professionnel pour atelier.

Caractéristiques du convecteur électrique d'appoint

Puissances : 750, 1250, 2000 W

Dimensions : 58 cm (largeur) × 19,5 cm (profondeur) × 42,8 cm (hauteur)

Alimentation : 230 V monophasé, intensité 8,7 A

Indice de protection : IPX0

Classe d'isolation : classe I

Poids : 2 kg