PUPITRE ATELIER À POMPE HYDRAULIQUE 250 KG
Référence : 15422



RESUME

Le pupitre atelier à pompe hydraulique optimise l'ergonomie d'un poste de travail.

Le plateau en tôle d'acier avec rebord antichute est inclinable jusqu'à 30°. Sa hauteur est réglable à l'aide d'une pédale, même chargé, grâce à une pompe hydraulique.

Les dimensions du plateau sont de : L. 750 x l. 450 mm et la hauteur varie entre 720 et 1080 mm. La charge maximale est de 250 kg.

Cette servante d'atelier avec surface inclinée est mobile pour accompagner l'usager durant toutes ses tâches.

Les points forts :

- Équipement ergonomique
- Maniable
- Grande charge maximale



DESCRIPTION

Les avantages du pupitre hydraulique d'atelier

Le pupitre hydraulique d’atelier présente de nombreux avantages.

Le plateau est inclinable et réglable en hauteur afin de s’adapter aux besoins de son utilisateur.

Il peut s'utiliser à plat et incliné à 15° ou 30°.

Sa hauteur varie entre 720 et 1080 mm. La surface inclinable

monte grâce à la pompe hydraulique en appuyant sur une pédale. La descente est précise et se fait à l'aide d'une molette.

Le mécanisme hydraulique permet d'ajuster la hauteur même si le pupitre est chargé avec, au maximum, 250 kg.

La servante d’atelier à pupitre est parfaitement adaptée à divers milieux industriels.

La structure est en profilés et tubes d’acier, tandis que le plateau est en tôle d’acier. Le tout est recouvert d’une peinture époxy Bleue RAL 5007 afin de résister aux chocs, rayures et produits chimiques légers.

Sur les quatre roues pivotantes, deux sont avec freins afin de répondre à la NORME EN1757. La dimension des roues (ø 125 x 32 mm) assure à la servante une meilleure stabilité même sur des sols avec des aspérités.

Elles sont en TPE (élastomère thermoplastique) ce qui les rend silencieuses, adhérentes et non marquantes (traces au sol).

Prozon vous propose une version plus économique : le pupitre inclinable manuel.

Les usages de la servante d'atelier pupitre

La servante d’atelier à pupitre est parfaite pour un usage industriel. Elle s'installe dans un atelier de montage, dans une menuiserie, mais aussi en entrepôt logistique.

Cette servante pupitre avec système hydraulique permet de

transférer des charges lourdes, d'approvisionner un poste d'assemblage, ou encore de consulter divers documents.

Le plateau de 750 mm de long et de 450 mm de large inclinable, est doté d’un rebord antichute de 20 mm. Cela permet d'installer des bacs contenant diverses petites pièces (vis, composants électroniques et autres).

Ce pupitre hydraulique facilite les tâches de l’opérateur en rendant son poste de travail ergonomique.

Grâce à la pompe hydraulique, cette servante d’atelier pupitre réduit les risques de troubles musculo-squelettiques (TMS) car l’ajustement de la hauteur se fait sans effort. Même avec les mains prises, l'opérateur passe de la position assise à debout très facilement.

Retrouvez les tabourets professionnels pour atelier afin de vous soulager.

Pour vos ateliers de menuiserie, Prozon propose une table en bois spéciale menuisier.

Équipez-vous également d'un pupitre avec rangement avec ou sans panneau d'affichage.

Pendant que votre machine automatique de nettoyage par aspersion nettoie vos carters, réalisez vos opérations d'emmanchement sous presse sans perte de temps.

Les caractéristiques du pupitre atelier à pompe hydraulique

Dimensions :

- Dimensions utiles : L. 750 x l. 450 x H. 720/1080 mm
- Roues : ø125 mm x 32 mm

Charge utile : 250 kg

Poids : 39 kg

Matériau :

- Structure : profilés et tubes d'acier
- Plateau : tôle d'acier
- Finition : peinture époxy bleue RAL 5007
- Roues : bandage TPE

Garantie : 2 ans