PALONNIER À VENTOUSE PANNEAUX SANDWICH
Référence : 15468



RESUME

Optez pour notre palonnier à ventouse pour panneaux sandwich, c'est l'outil idéal pour la manutention de bardage en toiture. Sa structure modulaire s'adapte à vos besoins, supportant jusqu'à 400 kg.

La sécurité est assurée par un double circuit de vide conforme à la norme EN13155.

Alimenté par batterie, le palonnier offre 24 heures d'autonomie et une rotation à 90° pour une pose d'une grande précision.

Cette machine vous fera gagner en productivité grâce à sa robustesse et sa polyvalence sur chantier. Sur demande nous pouvons répondre à vos besoins sur mesure ou vous chiffrer un essai.

Les points forts :

- Autonomie de 24h
- Sécurité visuelle et sonore
- Livré avec batterie supplémentaire
- Conforme norme EN13155
- Garantie 2 ans, hors batterie



DECLINAISONS

Radio commande	Capacité de charge du palonnier	Rallonge
Avec	250 kg	Sans
Avec	400 kg	Sans
Sans	250 kg	Sans
Sans	400 kg	Sans
Avec	250 kg	Rallonge de 1200 mm
Avec	400 kg	Rallonge de 1200 mm
Sans	250 kg	Rallonge de 1200 mm
Sans	400 kg	Rallonge de 1200 mm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir un palonnier à ventouse pour bardage

Le palonnier à ventouse garantit une pose de bardage et de couverture rapide, précise et très sécurisée. Ces outils sont spécifiquement conçus pour la manutention de panneaux sandwich (acier, isolant) et de matériaux denses. Nos machines sont compatibles avec les produits des plus grands fabricants de panneaux sandwich.

Il permet aussi de manipuler des panneaux secs non isolés, dans le cas des panneaux secs, ils ne peuvent pas dépasser les 10 mètres de longueur au risque de ne pas adhérer ou d'endommager le produit à déplacer.

Techniquement, leur structure modulaire avec rallonges amovibles offre une grande polyvalence, ils s'adaptent à toutes les dimensions, des modules courts aux grands panneaux de plus de 6 mètres, avec une capacité de charge allant de 250 à 400 kg.

Le double circuit de vide (norme EN13155) et l'autonomie de 24 heures assurent une fiabilité totale, même sur des grands chantiers intensifs et exigeants.

L'atout majeur réside dans le gain de temps et d'efficacité des

équipements à ventouses. Grâce à la rotation et au basculement à 90°, l'ajustement des panneaux se fait sans effort physique. Vous optimisez ainsi la productivité de vos équipes tout en réduisant drastiquement la pénibilité et les risques de casse.

Le palonnier pour panneaux est livré avec une batterie supplémentaire vous permettant de vous servir d'une batterie sur chantier pendant que la deuxième peut charger.

Notre palonnier est muni de joints en mousse d'une grande qualité. Cela permet de ne pas endommager les surfaces sur lesquelles les ventouses sont posées. Son aspect plus économique offre la possibilité de changer plus facilement le joint en cas de besoin.

Comment fonctionne le palonnier à ventouse pour panneaux sandwich

L'installation de ce palonnier sur chantier est rapide grâce à sa structure modulaire et ses rallonges amovibles en option qui s'adaptent à la dimension de vos panneaux. Pensé pour les conditions de construction, le palonnier s'utilise en extérieur pour la pose verticale (bardage) ou horizontale (toiture).

La sécurité est assurée par un double circuit de vide et des alarmes sonores et visuelles qui préviennent instantanément toute chute de dépression.

Pour le guidage, deux options s'offrent à vous. Sans radiocommande, vous manipulez l'appareil via ses poignée ergonomiques et actionnez les commandes de vide directement sur le châssis. Avec l'option radiocommande vous pilotez la prise et la dépose à distance, offrant une visibilité optimale et une plus grande liberté de mouvement.

Le basculement et la rotation à 90° permettent un ajustement précis du panneau sans effort physique.

Enfin, les pieds supports de série garantissent un stockage sécurisé en protégeant les ventouses entre deux utilisations et pendant les trajets d'un chantier à un autre. Ce système robuste transforme la manutention complexe en une opération fluide et parfaitement sécurisée.

Nous proposons un large choix de ventouses de levage avec d'autres palonnier à ventouse de chantier pour la tôle, un palonnier à ventouses bac acier ou encore le palonnier à ventouses béton pour s'adaper à tous vos besoins.

Caractéristiques technique du palonnier à ventouse pour panneaux

Capacité de charge	Nombre de ventouses	Dimension ventouses	Plage mini/maxi longitudinale	Plage mini/maxi transversale	Dimension maximum des tôles	Poids de la machine
250 kg	4 ventouses	Type ZED 19 800 x 120 mm	1680 / 6576 mm	481 / 1130 mm	10 à 12 mètres	180 kg
400 kg	6 ventouses	Type ZED 19 800 x 120 mm	1680 / 6576 mm	481 / 1130 mm	10 à 12 mètres	190 kg