NETTOYANT GOUDRON
Référence : 16109



RESUME

Laissez-vous convaincre par ce dégoudronnant ultra efficace !

Disponible en 20, 200 ou 1000 litres, ses domaines d'applications sont le nettoyage par pulvérisation, l'essuyage et la Pré-pulvérisation.

Efficace sur :

- Résine d'arbre et d'herbe
- Bitume, goudron
- Incrustation, produit brûlé/séché
- Résidu d'huile
- Autres résidus organiques

Spécialement conçu pour le nettoyage sans effort, il offre un pouvoir nettoyant élevé. N'abîme pas les matières plastiques et surfaces peintes.

Les points forts :

- Nettoyage efficace sans effort
- Efficace sur les dépôts tenaces et fortes salissures
- Plusieurs contenants



DECLINAISONS

Contenance
20 L
200 L
1000 L

DESCRIPTION

Description du nettoyant goudron

Le nettoyant goudron et résine est un concentré alcalin à base d'eau, puissant et efficace sur des salissures importantes.

Il agit sur de fortes résinification et des salissures telles que :

- La résine d'arbre et d'herbe
- Le bitume, le goudron
- L'incrustation de produits séchés et/ou brûlés
- Les résidus d'huiles et de carburants
- D'autres résidus organiques

Grâce à son moussage, il éradique les tâches les plus coriaces sans effort. Ce produit n'endommage pas les matériaux, ce qui le rend idéal pour le plastique et les surfaces peintes.

Le nettoyant résine est disponible en 20, 200 ou 1000 litres.

Les tensioactifs présents dans ce concentré sont facilement biodégradables (selon les critères de l'OCDE).

Comment utiliser le détachant résine professionnel ?

Le détachant résine est un concentré, il doit être diluée dans de l'eau.

Pour des salissures légères à normales 3 - 10 % ou 1:20

Pour des salissures plus grossières à fortes, 10-20 % ou 1:10

Retrouvez la fiche de sécurité téléchargeable dans l'onglet "téléchargement".

Retrouvez l'ensemble des consommables industriels professionnels avec nos gammes spécialisées de lubrifiants industriels professionnels, de dégrippant industriel mécanique et de nettoyant industriel !

Caractéristiques du détachant résine

Contenance :

- 20 L
- 200 L
- 1000 L

Comportement de la mousse : moussant

Concentration d'application : 5-20%

Couleur : jaunâtre

Densité : 1,03 g/cm3

Marquage : GHS05

Température d'utilisation : température ambiante

Valeur de PH : > 13