PROZON

FICHE TECHNIQUE

PULVERISATEUR 3 POINTS 120 À 300 L
Référence : 16128





RESUME

Protégez et soignez vos végétaux avec notre pulverisateur 3 points, pour micro-tracteurs ou tracteurs compacts de catégorie I.

Il est disponible en 120, 200 et 300 L, et possède un débit jusqu'à 20 l/mn ou 70 l/mn suivant le modèle choisi.

Sa pompe est reliée directement à la prise de force du tracteur par le cardan fourni.

Le pulvérisateur est également composé d'une cuve en polyéthylène portée par un châssis en acier mécano-soudé, qui garantit robustesse et durabilité.

Remplissez notre formulaire pour demander un ajout d'options.

Les points forts :

- Contenances et débits au choix
- Personnalisable
- Fabrication française
- Cardan et lave-main inclus






DECLINAISONS

Contenance	Débit
120 L	20 l/mn
200 L	20 l/mn
300 L	20 l/mn
200 L	70 l/mn

300 L	70 l/mn

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser notre pulvérisateur agricole tracteur

Polyvalent, il est adapté à différentes activités : la cuve de 120 L est idéale pour des applications localisées ou sur de petites surfaces, alors que les contenances de 200 à 300 L sont parfaites pour un traitement rapide de larges surfaces.

Si vous cherchez un produit avec une plus grande capacité, optez pour nos pulvérisateurs 400 à 800 L.

Le châssis en acier fait preuve d'une robustesse à toute épreuve, et permet de résister aux vibrations, chocs et intempéries, tout en protégeant la cuve en polyéthylène.

Nos pompes BP 20 et BP 75 sont extrêmement fiables et résistantes. Elles sont conçues pour un usage intensif et professionnel.

De plus, la pression se règle et se contrôle de manière précise grâce au manomètre à glycérine.

Le pulvérisateur est également équipé d'un système de filtration très performant, au remplissage ainsi qu'à l'aspiration, afin de préserver la pompe.

Différents équipements tels que dévidoirs, lances, rampes, cuves ou distributeurs peuvent être ajoutés selon vos besoins.

Veuillez compléter ce formulaire de devis pour nous transmettre votre demande.

Nous vous proposons également d'équiper votre tracteur avec le desherbeur mecanique 3 points pour entretenir vos sols.

Découvrez l'ensemble de notre matériel de pulvérisation agricole.

Caractéristiques du pulverisateur porté 3 points

Châssis : acier mécanosoudé

Capacité du réservoir : 120, 200 ou 300 L

Matériau du réservoir : polyéthylène

Equipements du réservoir : graduations, couvercle, jauge extérieure avec flotteur (pour les modèles 200 et 300 L)

Vidange : basse

Lave mains : 15 L

Attelage : 3 points, pitons de diamètre 22 Catégorie 1N/1

Contenance	Pompe	Débit	Pression	Distributeur	Puissance maximum absorbée
120 L	BP 20	20 l/min	15 bars	2 sorties	0,61 kW
200 L	BP 20	20 l/min	15 bars	2 sorties	0,61 kW
	BP 75	70 l/min	20 bars	3 sorties	2,6 kW
300 L	BP 20	20 l/min	15 bars	2 sorties	0,61 kW
	BP 75	70 l/min	20 bars	3 sorties	2,6 kW

Vitesse de rotation : 540 tr/mn

Cardan : inclus

Agitation : hydraulique par retour en cuve

Filtration : au remplissage et à l'aspiration

Régulateur de pression : by-pass

Manomètre : à glycérine