PULVÉRISATEUR SUR QUAD COMPACT 75 L
Référence : 16151





RESUME

Favorisez la bonne croissance de vos cultures grâce à notre pulvérisateur sur quad.

Peu encombrant, il se positionne sur le porte bagage d'un quad et permet de traiter vos parcelles les plus difficiles d'accès.

Simple d'utilisation, il se fixe avec des sangles et sa pompe 12V se branche directement sur la batterie de votre engin motorisé.

Le débit de 8 l/mn et la pression de 4,5 bars permettent une application en précision de vos produits phytosanitaires ou de vos engrais.

De plus, sa contenance de 75 L permet de couvrir de larges surfaces.

Le pulvérisateur est livré avec les accessoires nécessaires à son utilisation.

Les points forts :

- Compact
- Livré avec câble, tuyau, lance
- Sangles de fixation fournies
- Prêt à l'emploi





DESCRIPTION

Atouts du pulvérisateur pour quad compact

Portatif, le pulvérisateur se place sur le porte-bagage arrière de votre quad et se fixe à l'aide des deux sangles fournies.

Il vous permet ainsi de traiter des végétaux situés des espaces étroits ou difficiles d'accès, dans lesquels un tracteur aurait du mal à circuler.

Notre pulvérisateur est prêt à l'emploi puisqu'il est livré avec ses accessoires : câble, tuyau et lance à jet réglable.

Il se branche directement à la batterie du quad et s'installe très simplement.

Grâce à son agitation hydraulique, le pulvérisateur garantit un mélange homogène de vos produits en permanence, pour un traitement optimal.

De plus, la cuve en polyéthylène résiste aux chocs et aux UV. Les graduations vous permettent de doser vos produits en toute précision, et d'anticiper la recharge.

Découvrez également nos pulvérisateurs 12V pour quad ainsi que nos pulvérisateurs sur cadre pour quad.

Pour un entretien complet de vos parcelles, parcourez notre sélection de solutions de pulvérisation et notre gamme de désherbeurs agricoles.

Caractéristiques du pulvérisateur pour quad agricole

Contenance de la cuve : 75 L

Matériau : polyéthylène

Cuve : graduée

Couvercle : à vis

Pompe : 12V

Tension nominale : 7,5 A

Débit : 8 l/mn

Pression : 4,5 bars

Régulateur de pression : by-pass

Longueur du tuyau : 3 m

Diamètre de tuyau : 8

Lance : jet réglable

Filtration : à l'aspiration