

PROTECTION D'ANGLE A POUR PROFILÉS

Référence : 01656

► PROTECTION D'ANGLE A 2D



RESUME

Pour vos coins et arêtes vives au sein de votre entrepôt, optez pour la protection d'angle A pour profilés.

À l'aide de cette protection, le mobilier industriel ainsi que les salariés sont protégés. La protection est disponible en 2 couleurs : noir ou blanc. Mais aussi en 2 deux dimensions différentes : 2D ou 3D.

Elle est en mousse de polyuréthane recouvert d'une lamination protectrice brillante. Elle résiste notamment aux UV et aux variations de température de -40° à +100°. Et aux incendies, la protection est de classe 3-d2 et conforme à la norme DIN EN 13501-1.

Elle est facile d'installation, il suffit de lever le film protecteur de la partie adhésive puis de fixer la protection.

Les points forts :

- S'installe facilement
- Ultra-résistant
- Durable



DECLINAISONS

Couleur	Type
---------	------

Blanc	2D
Noir	3D
Blanc	3D
Noir	2D

DESCRIPTION

Description de la protection d'angle en A

La protection d'angle A pour profilés permet de protéger les engins de manutention comme un chariot élévateur ou un employé des arêtes et des coins pointus de mur ou de machine.

C'est une protection à moindre coût qui peut par la suite permettre de réduire les frais en termes de réparation ou autre lorsqu'il y a un accident. Elle peut être aussi utilisée sur les coins de plans de travail, table, étagère...

Elle est fabriquée à partir de mousse de polyuréthane et recouverte d'un film de protection brillant pour encore plus de résistance. De plus, c'est une protection résistante aux UV, aux agents chimiques et aux variations de température de - 40° à + 100°.

La protection est disponible en 2 couleurs : noir et blanc. Et en 2 dimensions différentes : 2D et 3D.

Elle peut servir aussi comme jonction avec un profilé de protection d'angle droit.

La protection est de classe E-d2 selon la norme DIN EN 13501-1.

Ce genre de protection d'angle existe aussi [en H](#) et [en E](#).

Installation de la protection de mur

Son installation est très rapide et très simple. Pour une meilleure adhésion et une plus longue tenue dans le temps, la protection est équipée d'un adhésif double-face.

Il suffit donc tout d'abord de lever le film présent sur la partie adhésive. Puis de coller la protection sur l'endroit que l'on souhaite.

Caractéristiques de la protection en caoutchouc

Matériau : Mousse de polyuréthane

Résistance température :

- - 40°
- + 100°

Versions :

- 2D
- 3D

Couleurs :

- Noir
- Blanc

Utilisation :

- Intérieure
- Extérieure

Classe : Classe E-d2

Norme : Norme DIN EN 13501-1