

## PROTECTION D'ANGLE E POUR PROFILÉS

### Référence : 01659

#### ► PROTECTION D'ANGLE E 3D



#### RESUME

Protégez vos angles ayant des arêtes vives à l'aide de la protection d'angle E pour profilés.


Elle permet de protéger à la fois les salariés et les installations industrielles. Vous pouvez retrouver la protection en noir ou blanc. Mais aussi en version 2D ou 3D.

C'est un produit fabriqué à partir de mousse de polyuréthane avec une lamination protectrice pour une durée dans le temps plus longue de la protection. Elle est très résistante aux chocs, mais aussi aux UV et aux variations de température.

Pour installer la protection il vous suffit de retirer le film protecteur de la bande adhésive, puis de coller la protection sur la partie souhaitée.

#### Les points forts :

- Mise en place simple
- Robuste
- Longue durée de vie



#### DECLINAISONS

| Couleur | Type |
|---------|------|
| Blanc   | 3D   |
| Noir    | 2D   |
| Blanc   | 2D   |
| Noir    | 3D   |

**DESCRIPTION**

## Description de la protection d'angle

Cette protection d'angle E pour profilés est un indispensable à retrouver au sein de zones de stockages ! Une protection économique pour protéger toutes les parties prenantes se retrouvant en entrepôt et diminuer les risques d'accidents.

Vous pouvez la placer sur un angle de mur ayant une arête vive ou alors sur un bord de plan de travail. Elle est en mousse polyuréthane. De plus, un film protecteur supplémentaire est sur la protection afin que celle-ci soit plus résistante.

Elle est aussi résistante aux UV et aux variations de températures de - 40° à + 100°. Par sa résistance, elle convient pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Pour s'accorder au plus à votre zone de stockage, vous avez le choix entre la couleur noire et la couleur blanche. Mais aussi entre une version 2D et une version 3D.

Elle est dotée d'une bande adhésive double-face afin d'avoir une très bonne adhésion sur toutes les surfaces.

## Installation de la protection pour machines industrielles

Avant de procéder à l'installation de la protection d'angle, il faut tout d'abord bien nettoyer la zone qui va l'accueillir. Ce ne doit être ni gras ou huileux.

Ensuite, il faut retirer le film présent sur la bande adhésive. Puis, de simplement coller la protection sur l'endroit souhaité.

## Caractéristiques de la protection d'angle pour entrepôt

Matériau : Mousse de polyuréthane

Résistance température :

- - 40°
- + 100°

Versions :

- 2D
- 3D

Couleurs :

- Noir
- Blanc

Utilisation :

- Intérieure
- Extérieure

Ce genre de protection d'angle existe aussi pour [angle type A](#) et pour [angle type H](#).