BARRIÈRE DE PROTECTION ANTI-SABLE
Référence : 16687



RESUME

La barrière de protection anti-sable est la solution idéale pour protéger les espaces naturels, tels que les dunes, de l'ensablement tout en délimitant vos différents chemins d'accès.

Robuste et durable, cette barrière de protection résiste parfaitement au vent, à l'humidité, aux UV ainsi qu'à l'eau de mer. Les pieux en bois ne sont pas fournis.

Dimensions disponibles :

- Modèle 1 m x 50 m : Hauteur 1 m | Longueur 50 m | Diamètre du poteau 10 cm
- Modèle 2 m x 50 m : Hauteur 2 m | Longueur 50 m | Diamètre du poteau 15 cm

Les points forts :

- Résiste au vent
- Imputrescible
- Préserve les espaces naturels



DECLINAISONS

Dimension
1 m x 50 m
2 m x 50 m

DESCRIPTION

Les avantages de la barrière contre l'ensablement

La barrière de protection anti-sable permet de protéger les dunes, les voies cyclables ou encore les parkings de l'ensablement des lieux situés en bord de mer. Ainsi, en retenant le sable, ce type d'installation favorise la reconstitution des dunes tout en stabilisant les zones érodées.

En parallèle, la barrière anti-sable est un moyen simple de créer et délimiter un chemin d'accès à la plage, évitant le piétinement de zones protégées.

Fabriquée avec du polyester haute résistance, la barrière est particulièrement robuste et durable face au vent, aux UV, à l'humidité et à l'eau de mer. Elle peut résister jusqu'à 180 km/h. À noter que cela dépend de la qualité d'installation de la barrière.

L'installation est très simple et rapide, il suffit d'insérer des pieux en bois dans le sol. Attention les pieux en bois ne sont pas fournis avec.

Découvrez l'ensemble de notre gamme de tapis de plage avec notamment le tapis fibre de coco 100% naturel ou le tapis polyester antidérapant fabriqué en France.

N'hésitez pas à consulter la poubelle de tri en bois 100L, la chaise longue en plastique 100% recyclé ou encore la jardinière 140L urbaine ronde en bois pour l'aménagement de vos espaces.

Caractéristiques de la barrière de protection pour dunes

Hauteur :

- 1 m
- 2 m

Longueur : 50 m

Longueur des fourreaux :

- Modèle 1 m : 10 cm
- Modèle 2 m : 15 cm

Espacement des fourreaux : 1 m

Résistance en traction : > 40 kg/cm

Perméabilité : > 10 000 l/m²

Température d’utilisation : entre -40°C et +80 °C

Poids :

- Modèle 1 m : 17 kg
- Modèle 2 m : 34 kg

Couleur : beige