FAUTEUIL EN BOIS ET ACIER MODO - MOBILIER URBAIN Référence : 16814



RESUME

Munis de 2 accoudoirs et d'une assise large, le fauteuil en bois et acier Modo est adapté aux passants souhaitant s'installer confortablement en extérieur dans un espace public.

Ces fauteuils urbains en bois exotique ou en pin traité autoclave classe 4 trouveront parfaitement leur place dans un parc ou un jardin public, une place communale ou encore pour équiper les extérieurs d'une maison de retraite.

Dimensions :

- Longueur : 70 cm
- Hauteur d'assise : 44,4 cm
- Profondeur d'assise : 43 cm

Fixation : au sol par vis d'ancrage (fournies)

Les points forts :

- Bois traité
- Résistant et esthétique
- Installation simple et rapide






DECLINAISONS

Finition du bois
Bois exotique
Pin traité autoclave classe IV

DESCRIPTION

Quelle est l'utilité du fauteuil en bois et acier Modo - Mobilier urbain ?

Installer des fauteuils dans une zone publique permet aux gens de s’arrêter. Dans des espaces comme un parc, une gare ou une rue commerçante.

Des personnes âgées, des familles avec enfants ou simplement des passants peuvent avoir besoin de faire une pause. Le mobilier d’assise rend donc l’espace plus accessible et plus inclusif.

Au-delà du confort, ces fauteuils contribuent aussi à la vie sociale. Ils créent des lieux où les gens peuvent se rencontrer, discuter...

Un aménagement agréable donne une meilleure image de la ville ou du lieu.

Retrouvez toute notre gamme de chaises publiques d'extérieur.

Comment installer le fauteuil bois et acier Modo ?

Voici les étapes à suivre pour fixer votre fauteuil :

1. Commencez par positionner le fauteuil à l’endroit souhaité, puis repérez et marquez l’emplacement des trous au sol à travers les platines de fixation.
2. Retirez ensuite le fauteuil et percez les trous en respectant le diamètre et la profondeur recommandés pour vos vis, à l’aide d’un perforateur.
3. Veillez à bien éliminer la poussière à l’intérieur des trous, en soufflant ou en aspirant.
4. Replacez le fauteuil en alignant correctement les trous.
5. Insérez les vis à travers les platines, puis enfoncez-les au marteau jusqu’à ce qu’elles soient en contact.
6. Terminez en serrant fermement à l’aide d’une clé afin

d’activer l’expansion des vis dans le béton.

Conseil : assurez-vous que la dalle de béton est en bon état et présente une épaisseur minimale de 12 cm.

Prozon vous propose aussi un fauteuil métallique public ou un fauteuil design bois et acier.

Caractéristiques fauteuil public extérieur en bois :

Matière :

Assise et dossier :

- bois exotique
- pin traité autoclave classe 4

Piètement : fonte ductile, finition gris martelé

Longueur : 70 cm

Hauteur d'assise : 44,4 cm

Profondeur d'assise : 43 cm

Fixation : au sol par vis d'ancrage (fournies)

Poids : 22 kg

Pour accompagner l'achat de votre fauteuil, choisissez parmi nos bancs robustes pour collectivité.