AIMANT POULINAGE EN KIT COMPLET
Référence : 17442



RESUME

Soyez prévenu à temps lors de la naissance de vos poulains grâce à notre kit aimant poulinage.

Le kit est composé d'un récepteur qui possède un écran tactile LCD ainsi que d'un ou plusieurs aimants détecteurs de poulinage. Il est possible d'associer autant d'aimants à votre récepteur que vous avez de juments à surveiller.

Le capteur de poulinage se place directement sur la lèvre vulvaire de la jument en gestation, ce qui le rend particulièrement fiable pour vous prévenir lors de la naissance du poulain.

Notre système de détection fonctionne via réseau Wi-Fi ou grâce à une carte SIM à insérer dans le récepteur et se connecte à votre téléphone pour vous alerter lors du poulinage.

Les points forts :

- Réutilisable
- Pour plusieurs juments
- Fiabilité maximale
- Plusieurs canaux d'alerte



DECLINAISONS

Composition du kit
1 récepteur et 1 aimant
1 récepteur avec 5 aimants + 1 aimant gratuit

1 récepteur avec 10 aimants + 2 aimants gratuits

DESCRIPTION

Fonctionnement du detecteur de poulinage

L'aimant poulinage se fixe directement sur la vulve de votre jument grâce à une suture et la pose est effectuée sous anesthésie par un vétérinaire.

En règle générale, l'installation du détecteur est effectuée environ 10 jours avant la date prévue de la mise bas car les juments peuvent porter l’émetteur confortablement pendant 2 à 3 semaines.

De petite taille et légers, nos aimants de poulinage sont conçus pour respecter le confort et le bien-être des juments.

Ce système alerte l'éleveur lorsque l'aimant se sépare de sa rainure, c'est-à-dire lors du début de la deuxième phase du travail, correspondant à l'engagement du poulain dans le canal vaginal.

Le C6 EVO IoT (Internet des objets) peut accueillir une carte SIM et se connecter au Wi-Fi de votre écurie. Le système est relié à votre smartphone via une application, qui vous permet de configurer les numéros de téléphone à alerter lors du poulinage.

Une fois activé, l'émetteur vous alerte par notification, SMS et appel vocal. Vous recevrez également son numéro de série par SMS, ce qui vous permet de savoir immédiatement quelle jument est en train de pouliner.

Pourquoi utiliser un aimant pour poulinage ?

Contrairement aux autres types de détecteurs de naissance qui se déclenchent en fonction de la position couchée de la jument, notre système à aimant se déclenche lors de l'action physique de la mise bas, ce qui le rend particulièrement fiable.

C'est l'outil idéal pour des élevages équins, dans lesquels il y a plusieurs juments à surveiller. En effet, vous pouvez connecter plusieurs émetteurs simultanément à votre unique récepteur.

De plus, le système possède un logiciel d'économie d'énergie qui vous permet de réutiliser les émetteurs pendant plusieurs saisons de poulinage. Les aimants possèdent des voyants lumineux (vert/jaune/rouge) indiquant l'état de la batterie. Avec un voyant vert, les émetteurs peuvent fonctionner de manière fiable pendant 3 à 4 ans, selon l'utilisation.

Notre récepteur possède également un écran tactile LCD pour faciliter la manipulation et les réglages des différents émetteurs et des paramètres.

Enfin, notre système possède une longue portée de 500 mètres en champ libre, soit une couverture de 1000 m autour du récepteur. Vous pouvez surveiller la distance entre l'émetteur et le récepteur à l'aide d'indicateurs lumineux (vert = distance correcte, jaune = limite, rouge = hors de portée).

Dans le cas d'un élevage qui se situe dans une zone sans réseau internet ou téléphonique correct, optez pour le kit de détection Birth Alarm Classique, qui fonctionne avec des ondes radio.

Installez une camera de poulinage dans votre écurie pour surveiller et évaluer l'état de vos juments à distance et à n'importe quel moment du jour et de la nuit.

Caractéristiques de l'aimant poulinage jument

Pose de l'émetteur : suture sur la lèvre vulvaire par un vétérinaire

Portée : 500 m en champ libre

Signal d'alerte : appels vocaux, SMS et notifications

Application mobile : C6 IoT

Carte SIM : non incluse

Écran : tactile LCD