

SERRUBLOC POUR POTELETS

Référence : 01751



RESUME

Découvrez notre système d'amovibilité Serrubloc, compatible avec la plupart nos potelets. Le serrubloc est un système de fourreau permettant de rendre amovible n'importe quel potelet de diamètre correspondant, grâce à sa clé triangulaire incluse.

Ce système pour potelets est particulièrement apprécié si vous avez besoin d'enlever, ou au contraire, installer un potelet rapidement et de manière régulière.

Contrairement au fourreau d'amovibilité, vous n'aurez pas besoin d'utiliser la clé pour remettre le potelet dans le serrubloc.

Le système est compatible, au choix, avec des potelets de diamètre Ø 76, Ø 90, Ø 102, Ø 114 mm.

Les points forts :

- Produit 100 % galvanisé, garantie anti-corrosion
- Obturateur fixe sans trou
- Auto-drainant



DECLINAISONS

Dimension

Ø 76 mm

Ø 90 mm
Ø 114 mm
Ø 102 mm

DESCRIPTION

À quoi sert le serrubloc pour potelets ?

Le serrubloc est un système de fourreau permettant de rendre amovible la plupart de nos potelets à condition que les diamètres correspondent. Ainsi, vous aurez la possibilité de retirer ou alors insérer un potelet quand vous le souhaitez grâce à une clé triangle fournie. Ce système est idéal, par exemple lors des jours de marché : vous pourrez retirer les potelets pour laisser passer les véhicules des commerçants et ensuite refermer l'accès une fois l'installation terminée pour sécuriser la zone.

Notre système d'amovibilité verrouillable serrubloc est conforme à l'arrêté du 15 janvier 2007 indiquant que les trous ou fentes dans le sol résultant de la présence de grilles ou autres équipements ont un diamètre ou une largeur inférieurs à 2 centimètres.

Découvrez nos potelets carrefour en [acier galva](#) ou [acier peint](#), compatible avec le système serrubloc.

Différence entre fourreau d'amovibilité verrouillable et serrubloc pour potelet

Le [fourreau d'amovibilité verrouillable](#) pour potelet et le serrubloc ont la même fonction : permettre d'enlever et/ou installer rapidement et facilement un potelet. La différence majeure se fait au niveau du potelet que chaque système peut accueillir. Le fourreau est compatible avec des potelets de diamètre Ø 60, Ø 76 et Ø 90 mm alors que le serrubloc avec des potelets de Ø 76, Ø 90, Ø 102 et Ø 114 mm. Pour déverrouiller un potelet, il vous faudra obligatoirement une clé triangle dans les deux cas mais la manière de reverrouiller un

potelet diffère légèrement d'un système à l'autre. Comme expliquer ci-dessous, vous n'avez pas besoin d'une clé triangle pour installer un potelet dans le serrubloc. Cet aspect est plutôt pratique quand vous ne disposez que d'une clé triangle et que la personne en charge de remettre le potelet n'est pas celle qui l'a préalablement retirée.

Le système serrubloc repose sur un pêne à ressort qui verrouille automatiquement le potelet lorsqu'on le fait tourner dans son encoche. Le fourreau verrouillable est, quant à lui, muni d'un pêne à pointer où en tournant la clef, nous tournons en fait une vis pointeau qui vient pointer sur le poteau.

Dans le cas où vous optez pour un fourreau verrouillable, il vous faudra obligatoirement une clé triangle pour pouvoir réinstaller le potelet dans le fourreau.

Possibilité d'acheter une [clé triangle supplémentaire](#).

Comment rendre son potelet amovible grâce au serrubloc ?

Le Serrubloc permet d'installer ou de retirer facilement un potelet. Seulement quelques secondes sont nécessaires pour effectuer ces actions tout en restant debout.



Retirer le potelet du Serrubloc :

1. Déverrouillez le potelet grâce à la clé triangle de 11 mm.

2. Tournez le potelet vers la gauche ou vers la droite, cela n'a pas d'importance.
3. Toujours en position debout, vous n'avez plus qu'à sortir le potelet en le tirant vers le haut.

Installer le potelet dans le Serrubloc :

Pour l'installation d'un potelet dans le serrubloc, vous n'aurez pas besoin de la clé triangle. Une simple rotation du potelet permettra d'enclencher le verrou du serrubloc.

Comment Installer le système d'amovibilité pour potelets serrubloc ?

Le serrubloc est un système auto-drainant. Il se pose à fond de fouille par scellement direct.

Des indicateurs d'orientations sont visibles sur le serrubloc dans le cas où vous souhaitez installer des potelets à [chaînes](#), afin de savoir dans quel sens installer le serrubloc.

Télécharger la notice de montage, en bas de page.

Caractéristiques du Serrubloc pour potelets :

Potelets compatibles :

- Ø 76 mm
- Ø 90 mm
- Ø 102 mm
- Ø 114 mm

Hauteur de pénétration dans le sol des potelets :

- 18 cm

Matière :

- 100 % galvanisé - anti-corrosion
- Mécanisme en inox
- Partie visible après pose : laquée noir

Pose :

- Système auto-drainant : se pose à fond de fouilles
- Pose par scellement direct

Maintenance :

- Réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières
- Système démontable pour un entretien complet

Plan de scellement