TABLE ÉLÉVATRICE HYDRAULIQUE EN INOX 500 KG
Référence : 17535



RESUME

Optez pour la table élévatrice inox hydraulique pour lever et déplacer des charges jusqu'à 500 kg en toute sécurité.

Son mécanisme de levage hydraulique lui permet d'être ergonomique. Le plateau de L. 1010 x l. 520 mm se lève à l'aide de la pédale et se baisse avec le levier présent sur la poignée.

Mobile, cette table élévatrice hydraulique en inox 500 kg dispose de deux roues fixes et de deux roues pivotantes avec freins et protections.

Le positionnement des charges de maximum 500 kg se fait de façon longitudinale. Elle ne peut être déplacée si une charge est présente dessus en hauteur.

Attention, celle-ci ne résiste pas à l'eau. Il est essentiel de l'utiliser uniquement dans des environnements intérieurs.

Les points forts :

- Charges 500 kg max
- Conforme CE
- Garantie 1 an pièce



DESCRIPTION

Description de la table élévatrice hydraulique en inox 500 kg

La table élévatrice inox hydraulique 500 kg est un équipement de manutention et de levage qui permet de mettre à niveau des charges lourdes en toute sécurité.

Elle permet également de réduire les efforts de manutention et les troubles musculosquelettiques.

Très simple d'utilisation, elle dispose d'un système de levage hydraulique commandé par une pédale et d'un levier d'abaissement intégré à la poignée.

Fabriquée en acier inoxydable, elle est adaptée pour les environnements de travail où l'hygiène est de rigueur, tels que le secteur agroalimentaire et pharmaceutique.

Elle résiste à la corrosion et est facile à nettoyer. Toutefois elle n'est pas conçue pour résister à l'eau et être utilisée en extérieur.

Grâce à ses deux roues fixes et ses deux roues pivotantes avec freins, la table élévatrice hydraulique en inox 500 kg se déplace facilement.

De plus, elle dispose d'une poignée qui lui permet d'être beaucoup plus ergonomique que les tables élévatrices manuelles à manivelle.

Pour éviter tout risque d'accident, il est important de ne pas déplacer la table élévatrice inox hydraulique 500 kg lorsqu'une charge est en position levée.

La chargement des produits doit également se faire en position de freinage, sur un sol plat et être placé de façon longitudinale.

Pour plus de rendement, utilisez les tables élévatrices électriques pour professionnels avec la table de levage mobile

électrique 500 kg et la table de levage fixe en U.

Retrouvez également la catégorie de grue de levage avec la grue d'atelier 500 kg pliante adaptée pour une charge maximum de 500 kg.

Utilisation de la table élévatrice inox hydraulique

Avant toute utilisation, il est essentiel de faire plusieurs vérifications afin de valider le bon fonctionnement de la table élévatrice hydraulique en inox 500 kg.

- Aucune fuite d'huile
- Aucune déformation du système de levage
- Mouvement des roues correct
- Fonctionnement des freins
- Fonctionnement de système de levage et d'abaissement

Une fois les vérifications réalisées, vous pouvez déplacer la table élévatrice hydraulique en inox 500 kg grâce à la poignée ergonomique.

Assurez-vous que le plateau de L. 1010 x l. 520 mm soit en position basse avant le chargement en enclenchez le mécanisme de sécurité présent sur les roues arrière.

Placez la charge de maximum 500 kg en position longitudinale sur le plateau puis relevez la charge à l'aide de la pédale.

Ne pas déplacer la table élévatrice inox hydraulique 500 kg lorsque la charge est en position levée.

Caractéristiques techniques de la table élévatrice inox hydraulique

Dimensions :

- Dimensions totales : L. 1270 x l. 520 x H. 1100 mm

- Plateau : L. 1010 x l. 520 mm
- Roues : Ø 150 mm
- Hauteur de levée minimum : 442 mm
- Hauteur de levée maximum : 910 mm

Poids : 123 kg

Capacité de charge maximale : 500 kg

Matériaux :

- Table : inox
- Roues : polyuréthane

Conforme : CE

Garantie : 1 an pièce

Le chariot de levage en inox 300 kg est également compatible alimentaire.