

PANNEAU STATIONNEMENT
INTERDIT SORTIE DE GARAGE
(B6A1 AVEC TEXTE)
Référence : 01782



RESUME

Ce panneau informe que le stationnement est interdit à cause d'une sortie de garage.

Deux types de dos vous sont proposés : un dos brut ou un dos laqué. Pour nous indiquer la couleur de votre choix, veuillez remplir l'encart "Personnalisation" avec le RAL associé.

Les points forts :

- Conforme aux normes
- Aluminium 15/10ème
- Ultra-résistant
- Manipulation sécurisée



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué

1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau stationnement interdit sortie de garage avec inscription

Ce panneau est un panneau d'interdiction. Il est à installer devant une sortie de garage afin d'informer les usagers de la chaussée que le stationnement est interdit dans cette zone.

Pour les lieux où le stationnement est interdit en général, nous vous proposons le [panneau B6a1 avec texte "stationnement interdit"](#).

Si vous optez pour l'option laquage, n'oubliez pas de remplir la partie "Personnalisation" avec le RAL de votre choix.

[Sur devis](#) uniquement, vous pouvez avoir un dos fermé ou fermé et laqué.

Pour vos voies privées, vous pouvez aussi compter sur le [panneau voisins vigilants](#).

Comment fixer le panneau de signalisation b6a1 à un poteau ?

Nos panneaux de signalisation routière de type B sont en aluminium 15/10ème et équipés de 2 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander 2 brides de fixation quelle que soit la taille du

panneau choisi.

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi.](#)

Caractéristiques du panneau stationnement interdit sortie de garage

Les tailles disponibles :

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

Les classes disponibles :

- Classe 1 avec une portée de 100 mètres
- Classe 2 avec une portée 250 mètres

Les types de dos disponibles :

- Brut
- Laqué

Vous pourriez aussi être intéressé par notre gamme de [butée de roue pour garage.](#)