

BALISE QUART DE TOUR

Référence : 01802



RESUME

Notre balise de signalisation est fabriquée en polyéthylène soufflé et teinté dans la masse. Elle se fixe sur une embase noire achetabile en option.

La balise quart de tour permet de baliser le sens de circulation, indiquer un danger ou un stationnement interdit, dans un parking ou dans un espace privé. Attention, elle ne peut pas être installée dans une zone publique. Pour un espace public, vous devez installer une [balise normée blanche de type J11](#) ou [verte de type J12](#).

Elle existe en 5 couleurs : jaune, bleue, blanc, vert et rouge.

Les points forts :

- Montage et démontage ultra-faciles
- Souple et articulée
- Visible de jour comme de nuit grâce à ses deux bandes rétro réfléchissantes

Dimensions :

- Hauteur : 750 mm
- Diamètre : 200 mm (balise) - 275 mm (embase)



DECLINAISONS

Couleur	Embase
Blanc	Avec
Rouge	Avec

Jaune	Avec
Bleu	Avec
Vert	Avec
Blanc	Sans
Rouge	Sans
Jaune	Sans
Bleu	Sans
Vert	Sans

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre balise quart de tour ?

Notre balise est fabriquée en polyéthylène soufflé, un plastique très utilisé dans toutes les industries. Elle est ainsi très résistante tout en gardant sa souplesse. La technique du soufflage permet de garder une épaisseur de plastique stable sur la surface de la balise.

Si elle est percutée par un véhicule, elle se déforme afin de limiter les dégâts sur celui-ci. Grâce à sa composition et sa propriété autorelevable, elle reprend ensuite sa forme initiale.

La balise se fixe sur une base noire fabriquée en caoutchouc recyclé.

Le grand avantage de notre balise quart de tour réside dans son montage et démontage qui se font en une seconde en tournant la balise d'un quart de tour dans la base. La balise peut donc être facilement enlevée pour dégager une voie de circulation ou un accès, puis remise pour rebloquer l'accès ou la voie.

Par ailleurs, ses 2 bandes rétroréfléchissantes lui confèrent une grande visibilité, de jour comme de nuit.

Notre balise de signalisation quart de tour est disponible en jaune, bleu, blanc, vert ou rouge. Elle peut également être personnalisée selon la couleur de votre choix suivant la quantité voulue (n'hésitez pas à [demander un devis pour cela](#)).

Comment poser notre balise quart de tour ?

Attention, notre balise quart de tour ne peut être installée qu'en zones privées (parking par exemple), contrairement aux balises [J11](#) et [J12](#). Pour signaler un obstacle sur la chaussée, consultez également notre [balise d'obstacle J13](#).

Vous trouverez ci-dessous un tutoriel vidéo présentant comment planter notre balise quart de tour sans avoir besoin de percer le sol. Notre balise peut en effet aussi s'installer via des fixations dans le sol (non fournies).

Dans ce tutoriel, nous utilisons :

- De la [colle MTA liquide avec durcisseur](#)
- Un agitateur pour mélanger de façon homogène la colle MTA liquide et son durcisseur

Caractéristiques de la balise à verrouillage quart de tour

Hauteur : 750 mm

Diamètre :

- Corps de la balise : 200 mm
- Base : 275 mm

Poids : 1,45 kg