ÉLINGUE CABLE INOX MANCHONNÉE
Référence : 18121



RESUME

Découvrez l'élingue cable inox équipée de deux boucles terminales renforcées par un manchon.

Cet accessoire dédié au levage et à la manutention s'adapte particulièrement aux environnements exigeants puisque son câble est fabriqué en acier inoxydable.

Vous avez le choix entre plusieurs caractéristiques pour votre élingue manchonnée inox :

- Diamètre : 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm
- Longueur utile* : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 m
- CMU (Charge Maximale d'Utilisation) : 0,075, 0,16, 0,25, 0,375, 0,66, 1,04, 1,50 T

* : *La longueur utile correspond à la longueur de fond de boucle à fond de boucle.*

Les points forts :

- Excellente résistance à la corrosion
- Adaptée aux environnements humides, salins et agressifs
- Coefficient de sécurité : 5:1

DECLINAISONS

CMU	Longueur utile
0,075 T (Ø 3 mm)	1 m

0,16 T (Ø 4 mm)	1 m
0,25 T (Ø 5 mm)	1 m
0,375 T (Ø 6 mm)	1 m
0,66 T (Ø 8 mm)	1 m
1,04 T (Ø 10 mm)	1 m
1,50 T (Ø 12 mm)	1 m
0,075 T (Ø 3 mm)	2 m
0,16 T (Ø 4 mm)	2 m
0,25 T (Ø 5 mm)	2 m
0,375 T (Ø 6 mm)	2 m
0,66 T (Ø 8 mm)	2 m
1,04 T (Ø 10 mm)	2 m
1,50 T (Ø 12 mm)	2 m
0,075 T (Ø 3 mm)	3 m
0,16 T (Ø 4 mm)	3 m
0,25 T (Ø 5 mm)	3 m
0,375 T (Ø 6 mm)	3 m
0,66 T (Ø 8 mm)	3 m
1,04 T (Ø 10 mm)	3 m
1,50 T (Ø 12 mm)	3 m
0,075 T (Ø 3 mm)	4 m
0,16 T (Ø 4 mm)	4 m
0,25 T (Ø 5 mm)	4 m
0,375 T (Ø 6 mm)	4 m
0,66 T (Ø 8 mm)	4 m
1,04 T (Ø 10 mm)	4 m
1,50 T (Ø 12 mm)	4 m
0,075 T (Ø 3 mm)	5 m
0,16 T (Ø 4 mm)	5 m
0,25 T (Ø 5 mm)	5 m
0,375 T (Ø 6 mm)	5 m
0,66 T (Ø 8 mm)	5 m
1,04 T (Ø 10 mm)	5 m
1,50 T (Ø 12 mm)	5 m
0,075 T (Ø 3 mm)	6 m
0,16 T (Ø 4 mm)	6 m
0,25 T (Ø 5 mm)	6 m
0,375 T (Ø 6 mm)	6 m
0,66 T (Ø 8 mm)	6 m
1,04 T (Ø 10 mm)	6 m
1,50 T (Ø 12 mm)	6 m
0,075 T (Ø 3 mm)	7 m
0,16 T (Ø 4 mm)	7 m
0,25 T (Ø 5 mm)	7 m
0,375 T (Ø 6 mm)	7 m
0,66 T (Ø 8 mm)	7 m
1,04 T (Ø 10 mm)	7 m
1,50 T (Ø 12 mm)	7 m
0,075 T (Ø 3 mm)	8 m
0,16 T (Ø 4 mm)	8 m
0,25 T (Ø 5 mm)	8 m
0,375 T (Ø 6 mm)	8 m
0,66 T (Ø 8 mm)	8 m
1,04 T (Ø 10 mm)	8 m
1,50 T (Ø 12 mm)	8 m

0,075 T (Ø 3 mm)	9 m
0,16 T (Ø 4 mm)	9 m
0,25 T (Ø 5 mm)	9 m
0,375 T (Ø 6 mm)	9 m
0,66 T (Ø 8 mm)	9 m
1,04 T (Ø 10 mm)	9 m
1,50 T (Ø 12 mm)	9 m
0,075 T (Ø 3 mm)	10 m
0,16 T (Ø 4 mm)	10 m
0,25 T (Ø 5 mm)	10 m
0,375 T (Ø 6 mm)	10 m
0,66 T (Ø 8 mm)	10 m
1,04 T (Ø 10 mm)	10 m
1,50 T (Ø 12 mm)	10 m

DESCRIPTION

Les avantages de l'élingue cable inox manchonnée

Découvrez l'élingue cable inox manchonée, une solution de levage, de manutention et d'arrimage spécifique aux environnements exigeants ou corrosifs. Cet accessoire est particulièrement apprécié, grâce à sa fabrication en acier inoxydable, dans les industries agroalimentaires, pharmaceutiques, chimiques ou encore maritimites.

Son câble est en acier inoxydable AISI 316 à âme métallique de construction 7x19. Sa conception lui offre une grande souplesse tout en conservant une grande résistance mécanique. Elle résiste aussi durablement à la corrosion, même dans des environnements humides.

L'élingue manchonnée inox est équipée de deux boucles terminales renforcées par un manchon pour garantir une liaison fiable et durable.

Choisissez l'élingue cable inox manchonnée qui vous conviendra le mieux entre un diamètre de 3 à 12 mm, une longueur utile de 1 à 10 m et une CMU de 0,075 à 1,50 T.

Le coefficient de sécurité de l'élingue manchonnée inox est de

5:1, laissant une marge suffisante pour un usage professionnel hautement sécurisé.

Existe aussi en acier : élingue cable en acier boucles manchonnées.

Découvrez la version avec cosses-coeur : élingue en inox boucles cossées manchonnées.

A voir également : élingues chaines.

Prozon vous propose d'autres équipements de levage comme le lève palette réglable 600 à 3000 kg, l'aimant de levage CMU 1000 kg ou l'élingue chaine à 2 brins.

Caractéristiques techniques de l'élingue manchonnée inox

Matériau : acier inoxydable AISI 316

Construction du câble : 7x19

Âme : métallique

Type d'extrémités : 2 boucles manchonnées

Coefficient de sécurité : 5:1

Longueurs disponibles : 1 à 10 m (les longueurs utiles correspondent à la longueur de fond de boucle à fond de boucle).

Environnement : intérieur et extérieur, milieux humides ou corrosifs

Diamètre du câble	CMU (Charge Maximale d'Utilisation)
3 mm	0,075 T
4 mm	0,16 T
5 mm	0,25 T

6 mm	0,375 T
8 mm	0,66 T
10 mm	1,04 T
12 mm	1,50 T