ÉLINGUE CHAINE 2 BRINS
Référence : 18159



RESUME

Découvrez l'élingue chaine 2 brins conçue pour les opérations de levages avec deux points d'ancrage.

L'élingue 2 brins possède des chaines en acier grade 80. Elle est équipée de crochets à verrouillage automatique pour offrir une sécurité optimale.

Composez votre élingue à chaine 2 brins :

- Diamètre de chaine : 6, 8, 10 ou 13 mm
- CMU : 1,60, 2,80, 4,25 et 7,50 T (pour un angle de levage compris entre 0° et 45°)
- Longueur utile : 1, 2, 2,5, 3, 4, 5 et 6 m

Les points forts :

- Coefficient de sécurité : 4:1
- Norme EN 818-4
- Certificat de conformité fourni
- Plaque de marquage réglementaire



DECLINAISONS

CMU	Longueur utile
1,60 T (⌀ 6 mm)	1 m
2,80 T (⌀ 8 mm)	1 m
4,25 T (⌀ 10 mm)	1 m
7,50 T (⌀ 13 mm)	1 m
1,60 T (⌀ 6 mm)	2 m
2,80 T (⌀ 8 mm)	2 m
4,25 T (⌀ 10 mm)	2 m
7,50 T (⌀ 13 mm)	2 m
1,60 T (⌀ 6 mm)	3 m
2,80 T (⌀ 8 mm)	3 m

4,25 T (⌀ 10 mm)	3 m
7,50 T (⌀ 13 mm)	3 m
2,80 T (⌀ 8 mm)	4 m
4,25 T (⌀ 10 mm)	4 m
7,50 T (⌀ 13 mm)	4 m
2,80 T (⌀ 8 mm)	5 m
4,25 T (⌀ 10 mm)	5 m
7,50 T (⌀ 13 mm)	5 m
2,80 T (⌀ 8 mm)	6 m
4,25 T (⌀ 10 mm)	6 m
7,50 T (⌀ 13 mm)	6 m

DESCRIPTION

Les avantages de l'élingue chaine 2 brins

Découvrez l'élingue chaine 2 brins pour vos opérations de levage avec deux points d'ancrage. Elle offre une excellente résistance mécanique, une grande fiabilité et une sécurité optimale.

Grâce à sa conception en deux brins, elle permet une répartition équilibrée des efforts lors des levages symétriques et offre une stabilité accrue par rapport à une élingue simple brin.

L'élingue 2 brins est équipée de crochets à verrouillage automatique sur chaque extrémité. Ce type de crochet se ferme automatiquement lorsque la charge est insérée. Ce système est bien plus sécurisé que celui d'un crochet standard, il réduit considérablement les risques de décrochage.

Cette élingue à chaine 2 brins possède des chaines en acier haute résistance grade 80, un excellent compromis entre souplesse et robustesse.

Choisissez les caractéristiques qui vous conviennent le mieux pour réaliser votre élingue chaine 2 brins :

- Diamètre de chaine : 6, 8, 10 et 13 mm
- CMU : 1,60, 2,80, 4,25 et 7,50 T (pour un angle de

levage compris entre 0° et 45°)

- Longueur utile : 1, 2, 2,5, 3, 4, 5 et 6 m

L'élingue 2 brins est conforme à la norme EN 818-4 et possède un coefficient de sécurité de 4:1.

Chaque élingue est livrée avec une plaque de marquage réglementaire reprenant les informations exigées par la norme EN 818-4 (fabricant, numéro individuel, CMU et date de fabrication), ainsi qu'un certificat de conformité papier associé à son numéro d'identification.

Disponible aussi avec 1, 3 et 4 brins : élingue chaine de levage 1 brin, élingue chaine de levage 3 brins et élingue chaine de levage 4 brins.

Prozon vous propose aussi des élingues avec câble.

Découvrez d'autres produits liés au levage comme la grue pour atelier pliable 500 kg, l'aimant pour le levage CMU 300 kg, la table de levage hydraulique en inox et l'anneau de levage DIN 580 galva.

Associée à un palan, cette élingue peut être utilisée sur une installation équipée d'un chariot à direction par chaîne pour palan, ou d'un chariot pour palan 1T et 2T pour les charges plus légères, pour un positionnement précis le long de la poutre.

Avant de suspendre vos charges lourdes via nos élingues, vérifiez que votre structure supérieure est équipée d'une fixation de levage sur fer adaptée à la capacité maximale (CMU) de votre équipement.

Caractéristiques de l'élingue chaine 2 brins

Type d'élingue : élingue chaîne 2 brins

Matériau chaine : acier haute résistance

Grade de la chaîne : grade 80

Coefficient de sécurité : 1:4

Norme : EN 818-4

Conformité : Directive Machines 2006/42/CE

Type de crochet : Crochets à verrouillage automatique

Longueurs disponibles : 1, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 m

Marquage : plaque d'identification avec marquage réglementaire

Document inclu : Certificat de conformité

Diamètre de chaine	CMU (Charge Maximale d'Utilisation)
6 mm	1,60 T
8 mm	2,80 T
10 mm	4,25 T
13 mm	7,50 T