ÉLINGUE CHAINE 4 BRINS
Référence : 18176



RESUME

Découvrez l'élingue chaine 4 brins idéale pour les opérations de levage à quatres points d'ancrage.

Cette élingue de levage 4 brins est composée de chaines en acier grade 80, de crochets terminaux à verrouillage automatique à chape ainsi que de crochets raccourcisseurs sur chaque brin.

Choisissez les caractéristiques de votre élingue 4 brins :

- Diamètre de chaine : 6, 8, 10 ou 13 mm
- CMU (Charge Maximale d'Utilisation) : 2,36, 4,25, 6,70 ou 11,20 T
- Longueur utile : 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 m

Les points forts :

- Coefficient de sécurité 4:1
- Norme EN 818-4
- Certificat de conformité papier fourni
- Plaque de marquage réglementaire



DECLINAISONS

CMU	Longueur utile
2,36 T (Ø 6 mm)	1 m
2,36 T (Ø 6 mm)	2 m
2,36 T (Ø 6 mm)	3 m
4,25 T (Ø 8 mm)	1 m
4,25 T (Ø 8 mm)	2 m
4,25 T (Ø 8 mm)	3 m
4,25 T (Ø 8 mm)	4 m
4,25 T (Ø 8 mm)	5 m

4,25 T (Ø 8 mm)	6 m
6,70 T (Ø 10 mm)	1 m
6,70 T (Ø 10 mm)	2 m
6,70 T (Ø 10 mm)	3 m
6,70 T (Ø 10 mm)	4 m
6,70 T (Ø 10 mm)	5 m
6,70 T (Ø 10 mm)	6 m
11,20 T (Ø 13 mm)	1 m
11,20 T (Ø 13 mm)	2 m
11,20 T (Ø 13 mm)	3 m
11,20 T (Ø 13 mm)	4 m
11,20 T (Ø 13 mm)	5 m
11,20 T (Ø 13 mm)	6 m

DESCRIPTION

Les avantages de l'élingue chaine 4 brins

Conçue pour un usage intensif, l'élingue chaine 4 brins permet de réaliser vos opérations de levage à quatres points d'ancrage.

Grâce à sa conception à quatre brins, elle assure une répartition optimale des efforts lors des levages symétriques et garantit une excellente stabilité de la charge.

L'élingue 4 brins possède des crochets à verrouillage automatique à chape sur chaque extrémité. Ce système de fermeture est bien plus sécurisé que celui d'un crochet standard puisqu'il se ferme automatique au contact de la charge. Ainsi, les décrochages accidentels sont considérablement limités.

Chaque brin de l'élingue de levage 4 brins est équipé d'un crochet raccourcisseur sur la partie haute pour régler rapidement la longueur utile et, ainsi, compenser les potentielles différences de niveau de la charge.

Ses chaines sont fabriquées en acier grade 80, un juste milieu entre robustesse et souplesse.

Configurez votre élingue chaine 4 brins :

- Diamètre de chaine : 6, 8, 10 ou 13 mm
- CMU : 2,36, 4,25, 6,70 ou 11,20 T
- Longueur utile : 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 m

Les charges indiquées sont valables pour un levage symétrique avec un angle de travail compris entre 0° et 90°.

L'élingue 4 brins est livrée avec un certificat de conformité au format papier et avec une plaque de marquage réglementaire pour une parfaite traçabilité de l'équipement.

Cette élingue de levage 4 brins respecte la norme EN 818-4 et possède une coefficient de sécurité 4:1.

Découvrez aussi l'élingue câble en acier deux boucles cossées manchonnées et l'élingue cable cossée manchonnées en inox.

Voir : élingue à chaine.

Prozon vous propose d'autres équipements pour le levage comme l'équilibreur de charge forte capacité, le transpalette 3000 kg la grue encadrante pliable 1,2 T et l'anneau de levage DIN 582 galva.

Optez pour un levage sur une structure fixe avec la gamme de potence de levage manuelle murale, de potence de levage manuelle sur fut et de potence fourche chariot élévateur pour un levage mobile.

Retrouvez la gamme de pont et poutre de levage, avec le pont roulant pour levage industriel, la poutre manuelle 250 kg à 2000 kg, ou la poutre motorisée 0,25 à 2 tonnes.

Caractéristiques de l'élingue 4 brins

Type d'élingue : élingue chaîne 4 brins

Matériau de la chaîne : acier grade 80

Norme : EN 818-4

Directive applicable : 2006/42/CE

Coefficient d'utilisation : 1:4

Angle d'utilisation : de 0° à 90°

Type de crochet terminal : crochet à verrouillage automatique à chape

Réglage de longueur : crochet raccourcisseur intégré sur chaque brin

Longueurs disponibles : de 1 à 6 m

Plaque de marquage : incluse (nom fabricant, numéro individuel, CMU, date de fabrication)

Certificat de conformité : fourni en format papier

Diamètre de chaine	CMU (Charge Maximale d'Utilisation)
6 mm	2,36 T
8 mm	4,25 T
10 mm	6,70 T
13 mm	11,20 T