

## GRILLAGE DE CHANTIER EN PLASTIQUE VERT 50 MÈTRES

Référence : 02618

---



### RESUME


Le filet de chantier vert permet de délimiter des zones de travaux, d'élevage, des pistes de ski ou des jardins. Que ce soit pour baliser une zone d'intervention ou interdire l'accès d'un espace donné au public, ce grillage de protection en plastique souple et robuste assure autant la sécurité du personnel ouvrier que celle des usagers.

#### Les points forts :

- Matériau PEHD résistant aux intempéries
- Structure solide, souple et durable
- Flexible, facile à manier
- S'adapte aux terrains irréguliers
- Disponible en [orange](#) également.

Longueur : 50 m | Hauteur : 1,2 m | Maille : 65 x 35 mm | Poids : 100 g/m<sup>2</sup> soit 6 kg par rouleau

Conditionnement : produit vendu à l'unité



---

### DESCRIPTION

À quoi sert un filet de chantier ?

Souple et facilement maniable, le filet de protection en plastique est une solution de balisage idéale pour vos chantiers, stations de ski, élevages de poules, jardins et zones interdites au public. Adapté à tous les environnements, il offre également la possibilité de réaliser des contrôles routiers, d'encadrer des évènements sportifs en extérieur, et même d'intervenir lors de fouilles archéologiques ! Sa robustesse et son adaptabilité en font ainsi un atout pour toutes sortes de projets et d'usages.

## Pourquoi privilégier le plastique au métal pour son grillage de chantier ?

En plus de coûter 5 fois moins cher qu'un grillage à mailles en acier, le filet de chantier est aussi plus souple, plus léger et plus maniable, ce qui lui permet d'être installé sur toutes sortes de terrains, aussi bien plats qu'irréguliers.

Grâce à un processus spécial d'extrusion et d'étirement utilisé pendant sa fabrication, le filet de chantier en plastique vert est robuste, flexible, facile à manipuler et à assembler. Ainsi, vous pourrez aisément et rapidement mettre en place cette clôture temporaire.

Composé de PEHD (Polyéthylène haute densité), ce filet de chantier ne se dégrade pas avec le temps : il résiste durablement aux intempéries, aux UV et aux tractions. Cette robustesse maintient un aspect irréprochable du grillage, quelle que soit la durée pendant laquelle il est en place. En outre, sa couleur verte lui permet de se fondre naturellement dans son environnement, pour un confort visuel optimal.

## Comment installer son grillage en plastique ?

Livré sous la forme d'un rouleau, le filet de balisage de chantier plastique est facilement stockable et transportable. Vous pourrez ainsi l'installer simplement à l'aide de [piquets porte lanterne](#), pour lesquels nous recommandons une pose tous les 2 mètres environ.

Une fois la clôture temporaire retirée, vous pourrez la stocker à nouveau sous forme de rouleau pour un gain de place optimal.

## Caractéristiques du filet de chantier vert 50 mètres

Longueur du rouleau : 50 m

Hauteur : 1,2 m

Maillage : 65 x 35 mm

Poids : 100 g/m<sup>2</sup>, soit 6 kg par rouleau

Couleur : Vert

Ce filet de chantier est composé à 100 % de polyéthylène. Ce matériau ne rouille pas et ne pourrit, car il est résistant aux intempéries. Il bénéficie d'une grande flexibilité lors de son installation. Souple, il s'adapte aux terrains escarpés, peut aisément contourner un arbre ou tout autre obstacle, et se range aisément sous la forme d'un rouleau.

Commandable à l'unité, le grillage vous permet de créer une délimitation sur mesure et économique.

Vous cherchez une couleur différente ? Découvrez notre [filet de chantier orange](#).

Pour les professionnels en quête de solutions fiables, nous vous invitons à découvrir notre [coffre de chantier robuste et pratique](#) qui saura répondre à vos besoins sur vos chantiers en complément de nos filets en plastique vert.