

M9D - PANONCEAU
D'INDICATIONS D'UN PASSAGE
POUR PIÉTONS SURÉLEVÉ
Référence : 00283

RESUME



Le panonceau M9d indique que le passage pour piétons est surélevé.

Les points forts :

- Manipulation facile et sécurisé
- Rails de fixation inclus
- Conforme aux normes CE et NF
- Tests de durabilité et de résistance



DECLINAISONS

Taille	Classe
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 150 mm (1 rail au dos)	Classe 2 (HIP)
700 x 200 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 200 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
900 x 250 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
900 x 250 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
1000 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
1000 x 300 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)

DESCRIPTION

Description du panonceau M9d

Un panonceau offre une information complémentaire au panneau principal sous lequel il est placé.

Les panonceaux de la catégorie M9 apportent une indication supplémentaire sur le panneau qu'il accompagne.

Ce panonceau est rectangulaire avec un pictogramme d'un dos d'âne de couleur noire au centre.

Allez plus loin avec le panonceau pour passages piétons surélevés

Un traitement anti-graffitis peut être réalisé sur demande pour un nettoyage simple et efficace des graffitis ou des affichettes non désirées.

Panneau de forme évidée en aluminium 15/10ème, entièrement recyclable, bords arrondis non agressifs à la manipulation, rails collés et vissés en aluminium 15/10ème, boulonnerie en inox également recyclable à 100 %.

Ce panonceau est souvent associé au [panneau d'indication de passage pour piétons C20A](#) et/ou au [panneau de danger a13b annonçant un passage pour piétons](#).

Si vous souhaitez plus d'informations sur la correspondance des tailles entre les panneaux et panonceaux de signalisation, c'est dans notre [article de blog](#).

Un laquage avec les principales couleurs du RAL (GRIS granit RAL 7026, ROUGE vin RAL 3005, MARRON brun chocolat RAL 8017, VERT sapin RAL 6005) peut être réalisé sur demande pour plus d'esthétisme.

Allez voir notre article pour [connaître les différents panonceaux qui existent](#).

Fixation du panonceau M9D sur un poteau

Pour la fixation du panonceau sur un poteau, comptez 2 à 3 brides de fixation (vendues séparément) en fonction de la

dimension du panonceau sélectionnée.

- Pour les panonceaux avec 1 rail de fixation, veuillez prévoir 1 bride de fixation
- Pour les panonceaux avec 2 rails de fixation, veuillez prévoir 2 brides de fixation
- Pour les panonceaux avec 3 rails de fixation, veuillez prévoir 3 brides de fixation

Le nombre de rails du panonceau est indiqué dans sa taille. La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panonceaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panonceau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

CARACTÉRISTIQUES DU PANONCEAU M9d passage piéton surélevé

LES CLASSES DISPONIBLES :

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "[Choisir la classe d'un panneau de circulation](#)".

LES TAILLES DISPONIBLES :

- Petite : 500 x 150 mm avec 1 rail au dos

- Normale : 700 x 200 mm avec 2 rails au dos
- Grande : 900 x 250 mm avec 2 rails au dos
- Très grande : 1000 x 300 mm avec 2 rails au dos

Il faut utiliser des brides de fixation pour tous les panneaux qui possèdent des rails au dos. Les brides se glissent dans les rails. À savoir qu'il faut une bride par rail. La boulonnerie adéquate est livrée avec les brides de fixation.

Pour en savoir plus, référez-vous à notre article "[Choisir la dimension d'un panneau](#)".