

## A15C - PANNEAU PASSAGES DE CAVALIERS

Référence : 00029

NF



### RESUME

Le panneau A15c est un panneau de signalisation utilisé pour annoncer une zone où des cavaliers peuvent être présents et traverser la chaussée.

Le panneau est disponible en 500, 700, 1000, 1250 et 1500 mm ainsi qu'en classe 1, 2 ou 3.

Son dos peut être brut ou laqué. Pour les versions laquées, nous vous proposons tout le nuancier RAL. Merci de nous indiquer celui que vous souhaitez dans l'onglet "Personnalisation".

### Les points forts :

- Certifiés CE et NF complémentaires par l'ASCQUER
- Rails de fixation inclus
- Fabrication française en aluminium 15/10ème
- Résistant et rigide



### DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut

500 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos brut
700 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos brut
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos brut
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos brut
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos brut
500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
500 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos laqué
700 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos laqué
1000 mm (2 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos laqué
1250 mm (3 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos laqué
1500 mm (3 rails au dos)	Classe 3 (DG Fluo)	Dos laqué
500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut

## DESCRIPTION

### Description du panneau passage de cavaliers A15c

Le panneau A15c est souvent installé à proximité des centres équestres. Le panneau est en aluminium 15/10ème, qui est une matière très légère et très résistante à la corrosion.

Un traitement anti-graffitis est possible sur demande (à préciser dans votre devis en ligne). Il facilite le nettoyage des autocollants et des graffitis.

Les rails en aluminium, collés et vissés à l'arrière du panneau, répartissent les forces sur l'ensemble du panneau, ce qui augmente sa résistance au vent et aux agressions.

Si vous souhaitez un panneau avec un dos laqué, merci de nous indiquer le RAL dans l'onglet "Personnalisation". Le choix de la couleur se fait parmi le nuancier RAL.

Vous pouvez aussi fermer le dos du panneau. Faites-nous une

[demande de devis.](#)

## Comment fixer le panneau cavalier à un poteau ?

Nos panneaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 500 mm à 1000 mm, car ils possèdent 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 1250 mm et 1500 mm car ils possèdent 3 rails de fixation,

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi.](#)

## Aller plus loin avec le panneau A15C

Le panneau A15c peut être complété par un [panonceau de type M2](#) pour préciser la distance durant laquelle le danger peut être présent. Référez-vous à notre guide de correspondance des tailles entre panneaux et panonceaux qui est [ici](#) si vous souhaitez commander un panonceau.

Le panneau doit être implanté à environ 150 mètres du danger en rase campagne et entre 0 et 50 mètres en agglomération.

La hauteur doit être de 0,70 m minimum en rase campagne et de 2,30 m minimum en agglomération.

Découvrez nos autres panneaux annonçant le [passage](#)

d'animaux sauvages ainsi que domestiques :

- [Panneau vache](#)
- [Panneau mouton](#)

Caractéristiques du panneau signalisation chevaux

Les classes disponibles :

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.
- Classe 3 : sa durée de vie minimale est de 12 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 500 m.

Pour en savoir plus, découvrez notre article sur la [classe d'un panneau de police](#).

Types de dos disponibles :

- Dos brut : dos basique du panneau couleur aluminium et également le plus économique
- Dos laqué : le laquage est coloré avec un choix parmi les coloris du RAL

Les tailles disponibles :

- Miniature : 500 mm avec 2 rails au dos
- Petite : 700 mm avec 2 rails au dos

- Normale : 1000 mm avec 2 rails au dos
- Grande : 1250 mm avec 3 rails au dos
- Très grande : 1500 mm avec 3 rails au dos

Pour en savoir plus, lisez notre article présentant [les dimensions possibles d'un panneau de signalisation.](#)