

AUTOCOLLANT SERVICE

Référence : 02902



RESUME

Adhésif autocollant avec l'inscription "Service" permettant le balisage d'un véhicule de service. Chevrons rouges et blancs avec marquage noir. Film rétroréfléchissant de classe 1.

Les points forts :

- Adhésif résistant et flexible qui s'adapte aux courbes modérées, aux rivets et aux tôles ondulées
- Le revêtement est visible de jour comme de nuit : son pouvoir réfléchissant est élevé même sous des angles d'incidence élevés.

2 dimensions disponibles :

- 500 x 150 mm
- 1000 x 300 mm

Existe en [version magnétique](#) également pour pouvoir être facilement utilisé sur plusieurs véhicules de façon successive



DECLINAISONS

Dimension

500 x 150 mm
1000 x 300 mm

DESCRIPTION

À quoi sert l'autocollant service ?

L'autocollant service n'est pas une obligation, mais il constitue un élément complémentaire essentiel au balisage des véhicules de chantier.

Cet autocollant offre une visibilité accrue aux autres usagers de la route en renforçant la sécurité et en signalant efficacement la présence des véhicules en intervention.

Cet adhésif service est équipé d'un film rétro réfléchissant spécialement conçu pour assurer une visibilité optimale. Il est visible jusqu'à une distance de 80 mètres, de jour comme de nuit. Ceci lui permet d'attirer rapidement l'attention des conducteurs et des passants, réduisant les risque d'accidents.

Découvrez la [réglementation à suivre pour le balisage de vos véhicules de chantier.](#)

Afin de compléter votre balisage, retrouvez les [bandes de balisage rétro réfléchissant.](#)

Retrouvez enfin tous nos [produits de signalisation pour véhicule](#) dont notamment notre [barre de toit pour fixer un triflash AK5 lumineux](#) accompagné d'un [triangle de toit.](#)

Comment utiliser ce panneau adhésif service ?

L'installation de cet autocollant service est simple et rapide. Il vous suffit de le coller sur la zone de votre choix sur votre véhicule. Son adhésif vous permet de l'appliquer facilement.

Pour maintenir son aspect visuel, un entretien régulier est recommandé.

Le revêtement se nettoie à la main à l'aide d'une éponge, d'un chiffon doux ou d'une brosse imbibée d'eau chaude savonneuse.

Une fois nettoyé, il est important de rincer à l'eau claire pour éliminer toute trace de savon.

En cas de taches plus tenaces, telles que des résidus de graisse, d'huile ou de goudron, il est possible de les éliminer en essuyant délicatement la surface avec un chiffon imbibé d'essence minérale ou d'heptane. Après cette opération, un nettoyage à la main avec de l'eau clair est nécessaire pour restaurer la propreté.

Caractéristiques du panneau de balisage autocollant

Dimensions :

- 500 x 150 mm
- 1000 x 300 mm

Film rétro réfléchissant : Classe 1 (aussi appelée classe A) visible à 80 m