

TAPIS D'ACCUEIL INTÉRIEUR PMR ANTIDÉRAPANT

Référence : 03205



RESUME

Le tapis d'accueil intérieur empêche la saleté et l'humidité de pénétrer dans votre espace commercial ou votre bureau.

Le tapis à encastrer permet un nettoyage très simple et très rapide grâce à son système ouvert (il suffit d'enrouler le tapis et de nettoyer la saleté en dessous).

Il est constitué d'inserts en feutre/textile pour une utilisation intérieure.

Le tapis d'accueil PMR est disponible en plusieurs tailles, plusieurs épaisseurs et plusieurs couleurs (il est [personnalisable sur devis](#)).

Les points forts :

- Norme EN 13501-1 résistance au feu
- Résistance aux glissades
- Accessibilité PMR
- Propriétés insonorisantes et antidérapantes

Il est conseillé de l'installer dans un [cadre pour paillasson encastrable](#).



DECLINAISONS

| Couleur | Épaisseur |
|---------|-----------|
| Gris | 17 mm |

| | |
|------------|-------|
| Beige | 17 mm |
| Marron | 17 mm |
| Anthracite | 17 mm |
| Noir | 17 mm |
| Rouge | 17 mm |
| Gris | 22 mm |
| Beige | 22 mm |
| Marron | 22 mm |
| Anthracite | 22 mm |
| Noir | 22 mm |
| Rouge | 22 mm |
| Anthracite | 13 mm |
| Bleu | 17 mm |
| Bleu | 13 mm |
| Bleu | 22 mm |
| Rouge | 13 mm |
| Noir | 13 mm |
| Marron | 13 mm |
| Beige | 13 mm |
| Gris | 13 mm |

DESCRIPTION

Pourquoi installer un tapis profilé aluminium ?

Notre tapis d'entrée absorbant est constitué de profilés de 31 mm de largeur dans lesquels sont placés des inserts. Ces profilés sont reliés entre eux par une sous-couche en caoutchouc ultra-résistante. Les profilés sont écartés de 5 mm les uns entre les autres et cette sous-couche permet de maintenir le tapis parfaitement en place dans la fosse.

L'insert est en feutre/textile (polypropylène) pour une utilisation en intérieur. Il permet de sécher et de nettoyer les chaussures des personnes entrant afin d'éviter que la saleté et l'humidité ne pénètrent.

Le dessous du tapis d'entrée sur mesure est recouvert d'une bande en caoutchouc aux propriétés insonorisantes et antidérapantes.

Sa constitution rend l'entretien du tapis antidérapant très simple. En effet, il possède un système naturellement ouvert, ainsi la saleté tombe dans le fond de la fosse (ou sous le tapis s'il n'y en a pas). Il suffit donc de l'enrouler et d'aspirer les

impuretés. Si vous souhaitez aspirer directement sur le tapis, optez pour notre [aspirateur tapis pour professionnel](#) compatible avec tous nos [paillassons sur mesure encastrable](#).

Le tapis d'entrée intérieur est disponible en différentes tailles, différentes épaisseurs et différentes couleurs. Nous proposons exactement le même format avec une matière en caoutchouc à utiliser comme un [tapis d'accueil extérieur](#). Le [tapis d'entrée à brosse PMR](#) est également disponible à encastrer et sur mesure. De plus, il est [personnalisable sur devis](#) avec la possibilité d'ajouter votre logo en acier inoxydable.

Notre tapis est conçu pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Retrouvez nos [rampes de seuil PMR](#) et rampes d'accès PMR pour équiper vos ERP.

Comment choisir son tapis sur mesure encastrable ?

L'épaisseur à choisir dépend du passage. Plus un tapis est épais, plus il peut absorber d'humidité. Ainsi, pour des lieux de passage intense et en milieu régulièrement humide, optez plutôt pour une épaisseur de 22 mm.

La longueur représente la taille des profilés. Les profilés (qui correspondent aux "lignes" formées par le tapis absorbant) sont positionnés de façon perpendiculaire au sens de passage des personnes sur le tapis. Notez que si la largeur du tapis dépasse les 260 cm, il faudra nous faire une demande, car les tapis sont livrés en plusieurs morceaux et nécessitent des connecteurs en plus.

Si vous avez besoin d'un [cadre en aluminium](#), prenez le tapis 15 mm, moins long et moins large que le cadre afin qu'il puisse s'installer facilement.

Si vous avez déjà un cadre encastré, prenez ses mesures

intérieures et prévoyez un tapis 3 mm moins large et moins long.

En savoir plus : [conseils pour choisir son tapis d'accueil](#).

Où placer le tapis d'entrée professionnel ?

Nous conseillons de placer le tapis d'entrée intérieur dans un cadre aux bonnes dimensions. Il peut aussi être placé directement dans une fosse, cependant vous risquez d'abîmer le tapis ainsi que votre sol.

Si votre tapis d'accueil dépasse les 300 mm de largeur, alors le tapis vous sera livré en plusieurs parties avec un élément de liaison. Cela facilite l'installation, car les tapis très grands sont lourds, difficiles à manipuler et peuvent être plus fragiles que des tapis de plus petite dimension.

Vous pouvez également le placer à la sortie de votre [rampe d'accès pour personne en fauteuil roulant](#).

Au vu des matériaux utilisés, il faut éviter de le placer dans une fausse ou sur tout support ayant un chauffage au sol.

Prozon vous propose également une large gamme de tapis de propreté professionnel. Vous pouvez découvrir [notre tapis anti-salissures intérieur](#), [notre tapis anti-salissure extérieur](#) ainsi que [notre tapis d'accueil grattoir antidérapant](#).

En savoir plus : [conseils pour installer un tapis d'accueil](#).

Caractéristiques du tapis PMR

Taille : Personnalisable

Épaisseurs :

- 13 mm (passage faible à normal)
- 17 mm (passage normal à intense)

- 22 mm (passage intense)

Couleurs :

- Gris
- Gris anthracite
- Marron
- Beige
- Noir
- Rouge
- Bleu

Poids :

- 10 kg/m² pour l'épaisseur de 13 mm
- 10,5 kg/m² pour l'épaisseur de 17 mm
- 11,5 kg/m² pour l'épaisseur de 22 mm

Matériaux :

- Profilé en aluminium
- Insert en feutre/textile (polypropylène)
- Sous-couche en caoutchouc
- Bandes de caoutchouc

Attention, ces tapis ont des dimensions personnalisées et adaptées à votre projet. Une fois lancée en fabrication, toute commande ne sera ni reprise ni échangée.