

TAPIS D'ENTRÉE ANTISALISSURE POUR EXTÉRIEUR Référence : 03480



RESUME

Le tapis d'accueil anti-salissures est à placer en extérieur à l'entrée du bâtiment.


Sa surface bouclée permet de bien retenir la saleté présente sous les chaussures pour garder l'intérieur propre.

La multitude de boucles en PVC en fait un tapis très agréable et confortable avec de très bonnes propriétés absorbantes.

Le tapis d'entrée est disponible sans envers d'une épaisseur de 14 mm de afin d'être installé dans une fosse. Cela évite la moisissure et aère le tapis. Une version avec envers de 9 mm d'épaisseur existe aussi pour être posé directement sur le sol. L'envers est une couche de PVC antidérapant.

Les points forts :

- Robuste
- Très absorbant
- Economique
- Facile à transporter
- Confortable



DECLINAISONS

Largeur	Longueur	Utilisation
900 mm	1 mètre	A poser sur le sol
1200 mm	1 mètre	A poser sur le sol

900 mm	2 mètres	A poser sur le sol
1200 mm	2 mètres	A poser sur le sol
900 mm	3 mètres	A poser sur le sol
1200 mm	3 mètres	A poser sur le sol
900 mm	4 mètres	A poser sur le sol
1200 mm	4 mètres	A poser sur le sol
900 mm	5 mètres	A poser sur le sol
1200 mm	5 mètres	A poser sur le sol
900 mm	1 mètre	A poser dans une fosse
1200 mm	1 mètre	A poser dans une fosse
900 mm	2 mètres	A poser dans une fosse
1200 mm	2 mètres	A poser dans une fosse
900 mm	3 mètres	A poser dans une fosse
1200 mm	3 mètres	A poser dans une fosse
900 mm	4 mètres	A poser dans une fosse
1200 mm	4 mètres	A poser dans une fosse
900 mm	5 mètres	A poser dans une fosse
1200 mm	5 mètres	A poser dans une fosse

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser le tapis d'entrée extérieur ?

Le tapis d'entrée extérieur est constitué d'une surface bouclée aux fortes propriétés grattantes afin de retirer la saleté de la semelle des chaussures. Avec ses nombreuses boucles, le tapis a une surface très confortable et très agréable pour marcher tout en gardant une très bonne absorption.

Le tapis anti-salissures convient parfaitement pour un usage extérieur quelle que soit la saison. En effet, il possède une bonne résistance au vent, aux intempéries ainsi qu'aux UV. Il peut être utilisé pour des températures allant de -10°C à 60°C.

Découvrez aussi [notre tapis anti-salissures pour intérieur](#), notre [paillason encastrable](#) antidérapant ainsi que [notre tapis grattoir antidérapant](#).

Où installer le tapis d'entrée antisalissure ?

Le tapis est prévu pour un usage extérieur. Il résiste à toutes les saisons.

Nous vous conseillons de l'installer juste devant l'entrée de

votre bâtiment afin de nettoyer les chaussures des visiteurs. Ainsi, l'intérieur reste propre.

Vous avez deux possibilités, vous pouvez l'installer dans une fosse déjà présente. Dans ce cas, le tapis d'entrée à boucle n'aura pas d'envers et aura une épaisseur de 14 mm. S'il n'y a pas de fosse, alors vous pouvez poser le tapis directement sur le sol. Il aura donc un envers antidérapant et mesurera 9 mm d'épaisseur.

Comment entretenir le tapis d'entrée grattant ?

Le tapis grattant est très facile à nettoyer et nécessite peu d'entretien.

S'il est installé dans une fosse, sortez-le pour le secouer et aspirez ou balayez la fosse afin d'enlever la saleté. Vous pouvez aussi balayer directement le tapis.

S'il est posé au sol, secouez-le et balayez autour du tapis.

Évitez les solvants.

Caractéristiques du tapis d'accueil

Couleurs : Gris

Longueurs :

- 1 mètre
- 2 mètres
- 3 mètres
- 4 mètres
- 5 mètres

Largeurs :

- 900 mm
- 1200 mm

Épaisseurs :

- 14 mm pour le tapis sans envers (à placer dans une fosse)
- 9 mm pour le tapis avec envers (à poser au sol)

Matière : PVC